

# Info

**BOSShard**

bekannt Farbe

**arbezol®**

Holzschutz

## Arbezol Spezial

Arbezol Spécial

**Produit pour la protection du bois à base de solvants, inodore, incolore et prêt à l'emploi pour un traitement préventif et curatif les insectes xylophages**

### Domaine d'emploi / Propriétés

**Arbezol Spécial** est un produit pour la protection du bois inodore à base de solvants pour un traitement préventif et curatif des insectes xylophages dans les bois de construction, les meubles, etc. **Arbezol Spécial** combat tous les insectes du bois tels que le capricorne des maisons, la vrillette, le lycte), les guêpes et les fourmis du bois et protège contre de nouvelles attaques.

Il est autorisé pour le traitement des bâtiments agricoles et des locaux où sont stockés des denrées alimentaires et des fourrages.

**Arbezol Spécial a une triple action. Il s'agit d'un:**

- poison ingérable
- poison respiratoire
- poison contact

Des solvants quasiment inodores transportent les substances actives dans la profondeur du bois. Le spectre d'action recouvre tous les stades de développement des insectes du bois et empêche durablement de nouvelles attaques.

**Arbezol Spécial** est un produit curatif d'une efficacité assurée qui n'a pas d'effets secondaires nuisibles lors d'une application correcte et adéquate. Ni encaustiques, ni glacis, ni ferrures ne sont attaqués. Après le séchage, le bois traité peut à volonté être collé, teinté, peint, vernis ou poli.

**Effet protection du bois:**

Traitement préventif contre les insectes xylophages dans les bois de construction (espèces testées: capricorne des maisons, vrillette, lycte).

Traitement curatif à effet rapide contre les insectes xylophages dans les bois de construction (espèces testées: capricorne des maisons, vrillette, lycte).



**Label de qualité LIGNUM**  
No. 8508; lp, lc

Procès verbal No. 114'670  
FAT Champ d'application A1

### Données techniques

**Substance active**

Produit de conservation pour bois - no. d'autorisation CHZB0311  
0,15% perméthrine

**Stabilité au stockage** 24 mois à 20°C (emballage non entamé). Conserver à l'écart des denrées alimentaires, de boissons et des fourrages.

**Forme de livraison** prêt à l'emploi

**Emballage** voir liste des prix

**Teinte** incolore

**Viscosité DIN/ISO 2431** 4 mm 11 s

**Extrait sec DIN EN 53216** 0,80 %

**Densité DIN EN 53217** 0,77 g/cm<sup>3</sup>

**Point d'inflammation DIN EN 53213** 65°C

**Séchage DIN EN 53150**

Traitement des surfaces: 24 - 48 heures

Traitement par injection: Selon la quantité injectée, les solvants nécessitent plusieurs jours jusqu'à ce qu'il aient diffusé du bois.

---

## Supports / Application

---

### Consommation

Traitement préventif: 100 g/m<sup>2</sup> (env. 0,125 l/m<sup>2</sup>)  
Traitement curatif: 250 g/m<sup>2</sup> (env. 0,300 l/m<sup>2</sup>)

### Application au pistolet, au pinceau

Dans le cas de destructions importantes et profondes par des larves de capricornes, les parties extérieures dévorées doivent être enlevées dans la mesure nécessaire et où les caractéristiques de la construction portante l'autorisent. Brosser soigneusement les galeries des larves dégagées et nettoyer également le reste de la charpente. Après quoi, l'on pulvérise deux fois à saturation de l'Arbezol Spécial.

Dans le cas de constructions assemblées ou de sections très importantes, Arbezol Spécial est profondément injecté dans les bois avec un pulvérisateur à haute pression - selon le principe du raccord de graissage.

Dans le cas de dégâts dus aux vers du bois dans des meubles, boiseries, escaliers, etc., Arbezol Spécial est appliqué en 3 à 4 fois à intervalles d'environ une heure avec une bombe pulvérisante, un pinceau ou une éponge. Essuyer l'excédent du produit avec un chiffon.

### Traitement ultérieur

Après le séchage complet, l'Arbezol Spécial peut être recouvert de toute peinture usuelle. Du bois traité par injection, il faut laisser sécher pendant au moins une semaine (aussi pour collage et masticage).

### Nettoyage des ustensils

- térébenthine subsidiaire  
- dilutif de résine synthétique

---

## Notes spéciales

---

### Mesures de protection / précautions

Ne pas avaler. Ne pas inhaler les brouillards de pulvérisation et les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié (des gants en caoutchouc résistants aux solvants, un masque de protection spécial A2P2, des lunettes etc.). Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Ni manger, ni boire, ni fumer lors du travail. Arbezol Spécial contient des solvants organiques inflammables. Ne pas gicler en direction d'une flamme ou d'un objet incandescent. Prendre les plus grandes précautions en cas d'asthme: ne pas respirer les aérosols.

### Tenir hors de la portée des enfants.

**Appliquer dans les locaux de séjour et les chambres à coucher uniquement en cas d'attaque.**

Ne pas appliquer sur du bois qui risque d'être léché ou rongé par le bétail. Les surfaces traitées ne doivent pas entrer en contact direct avec les denrées alimentaires. Délocaliser des denrées alimentaires et des fourrages avant l'application et les remettre qu'après le séchage complet.

**Ecotoxicité** toxique pour les poissons et les abeilles

**Code de déchets 08 01 11**

### Classification / Prescription de transport

voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelles

**Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.**

Bosshard + Co. AG, Arbezol-Holzschutz, Ifangstr. 97, 8153 Rümlang  
Tél. 044 817 74 74, Fax 044 817 74 00  
www.arbezol.ch, arbezol@arbezol.ch