

Info

BOSShard

bekannt Farbe

arbezol®

Holzschutz

Arbosan WaterStop®

Imperméabilisant aqueux (imprégnation hydrofuge) avec la nanotechnologie pour le bois traité ou non traité et les fonds minéraux

Domaine d'emploi / Propriétés

Arbosan WaterStop® est un produit aqueux hydrofuge (imprégnation hydrofuge) avec la nanotechnologie pour tous les bois non traités et les fonds minéraux ainsi que des surfaces revêtues d'un glacis pour l'intérieur et l'extérieur.

Forme une barrière de diffusion contre l'eau, l'encrassement et les huiles.

Tous les fonds traités avec **Arbosan WaterStop®** (sans sollicitation mécanique) laissent perler l'eau et prolongent ainsi nettement la stabilité du bois, car l'absorption d'eau est considérablement réduite. Combiné avec **Arbosan SunStop®**, **Arbosan WaterStop®** est utilisé pour le traitement des surfaces naturelles telles que par ex. des éléments de façades.

Caractéristiques principales d'Arbosan WaterStop®:

- Imperméabilisant (hydrofuge), de ce fait une formation réduite de pourriture bleue et de moisissure avec un effet prolongé d'eau perlée
- diluable à l'eau
- perméable à la vapeur d'eau
- non filmogène
- sans biocides
- réaction avec le support de bois
- réduction de gonflement et rétrécissement
- bonne pénétration
- peut être recouvert avec des glacis
- oléophobe, c.-à-d. antisalissant

Données techniques

Composition polymère avec nanotechnologie

Emballage voir liste de prix

Stabilité au stockage 12 mois à 20° C (bidons non entamés). Craint le gel.

Forme de livraison solution aqueuse, prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi!

Teinte incolore

Degré de brillance mat satiné

Densité DIN EN 53217 1.00 g/cm³

Séchage (20° C) 2-4 heures. Après ce temps un effet prolongé d'eau perlée est donné.

Supports / Application

Support Le support doit être propre, sec et exempt de graisse et de particules hydrophobes.

Pas recommandé pour les surfaces horizontales où l'eau ne peut s'écouler.

Le bois de chêne peut prendre une coloration à l'application de l'**Arbosan WaterStop®**. Nous vous recommandons un essai auparavant. Comme traitement hydrofuge sur les glacis ou des peintures. Il est nécessaire de poncer légèrement les anciennes surfaces.

Système d'application

1. Comme imprégnation hydrofuge pour bois brut, non traité (chalets, etc.)
1 x Arbosan WaterStop®
Attention: Arbosan WaterStop® n'évite pas le grisaillement des bois. (A cause de cela il faut appliquer une fois une couche de fond **Arbosan SunStop®**).
2. Comme traitement hydrofuge sur du bois traité avec des glacis ou des peintures:
1 x Arbosan WaterStop®

Supports / Application

Arbosan WaterStop® est utilisable selon la méthode humide sur humide sur des bois bruts non traités jusqu'au moment où le fond n'absorbe plus de produit.

Important: Pour la rénovation **Arbosan WaterStop®** peut être revêtu de peintures et de glacis diluables à l'eau et contenant des solvants. Mais dans tous les cas il faut nettoyer parfaitement le fond et le poncer légèrement. Une addition alcaline (sel ammoniac) à l'eau de lavage améliore l'action de nettoyage. En cas de doute, effectuer des applications à titre d'essai.

Supports minérales:

Arbosan WaterStop® améliore la protection contre l'humidité, l'encrassement et des huiles. Pas recommandé pour les surface non-absorbant. En cas de doute, est nécessaire de faire un essaie d'application.

Application au pinceau, au pistolet

Application au pistolet Porter un masque de protection respiratoire.

Important: Ne pas appliquer ou laisser sécher à une température inférieure à +5°C. Ne pas appliquer en plein soleil.

Consommation env. 80 - 150 ml/m² selon le support. En doute nous vous recommandons un essaie auparavant.

Nettoyage des ustensiles à l'eau

Notes spéciales

Conseils de prudence:

Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter une masque pour protection respiratoire. Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Prescriptions pour le transport

aucune

Classification:

voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle

Code de déchets 08 01 12

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Bosshard + Co. AG, Arbezol-Holzschutz, Ifangstr. 97, 8153 Rümlang
Telefon 044 817 74 74, Fax 044 817 74 00
www.arbezol.ch, arbezol@arbezol.ch