

# Info

**BOSShard**

bekannt Farbe

**arbezol**<sup>®</sup>

Holzschutz

## Xylosan forte<sup>®</sup>

**Produit de la protection du bois curatif et préventif contre les insectes xylophages du bois de construction, meubles, antiquités**

### Domaine d'emploi / Propriétés

**Xylosan forte<sup>®</sup>** est un produit d'imprégnation prêt à l'emploi pour pulvérisation, badigeonnage, trempage ou injection. Agit curativement et préventivement contre les insectes xylophages tels que le capricorne des maisons (*Hylotrupes bajulus*), la vrillette (*Anobium punctatum*) et la lyctide (*Lyctus brunneus*).

**Xylosan forte<sup>®</sup>** ne colore pas et peut être après séchage enduit d'un vernis. Le produit est admis pour les constructions agricoles. Les locaux où se réfugient les chauves-souris peuvent être traités lorsqu'ils ne sont pas occupés (en hiver). Le produit est admis par les autorités australiennes (AQIS) pour le traitement de conteneurs-cargos d'exportation.

#### Caractéristiques principales:

- contre capricorne des maisons, vrillette, lyctide
- agit rapidement
- pauvre en odeur
- incolore
- admis pour les constructions agricoles

**Xylosan forte<sup>®</sup>** contient de la perméthrine, une pyrèthroïde synthétique de toxicité faible pour les êtres à sang chaud. Elle est absorbée par les ravageurs xylophages par ingestion ainsi que par contact. L'efficacité se fait rapidement, une nouvelle infestation est empêchée d'une façon durable. De par sa tension de vapeur minime (évaporation), elle ne représente pas un danger pour l'environnement.



**Label de qualité LIGNUM**  
No. 8809; Ip, Ic

### Données techniques

**Composition** Matière active, solvant organique

#### Substances actives

No. d'autorisation CHZN0882

Produit de la protection du bois préventif et curatif avec efficacité rapide contre les insectes xylophages du bois de construction (testé contre capricorne des maisons, vrillette, lyctide)

0.15g/100g de perméthrine (3-phenoxybenzyl(+/-cis)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanocarboxylate)

#### Stabilité au stockage

24 mois à 20° C (bidons non entamés), conserver au frais, craint le gel.

**Forme de livraison** prêt à l'emploi (liquide clair, incolore à légèrement jaune)

**Emballage** voir liste des prix

**Point d'inflammation DIN EN 53213** 65°C

**Densité DIN EN 53217** 0,77 g/ml

---

## Supports / Application

---

**Application** par pinceau, pulvérisation, trempage ou injection.

Effectuer les traitements si possible en plusieurs phases. En cas d'attaque du capricorne des maisons, dégager les couloirs et les broser. Ne traiter que des surfaces en bois sèches, exemptes de poussière et de vieux couches. Observer les directives correspondantes des autorités australiennes de quarantaine (quantités d'utilisation) pour les traitements de conteneurs-cargos pour l'Australie.

**Traitements ultérieurs** Le produit peut, après séchage complet, être recouvert d'un enduit, selon les besoins.

**Consommation** A utiliser non dilué, 200 ml préventivement ou 300 ml curativement par m<sup>2</sup>

**Nettoyage des ustensils** à l'eau

---

## Notes spéciales

---

### Mesures de protection / précautions

Ne pas traiter les parties de bois pouvant être léchées ou rongées par le bétail. Pas de contact direct des surfaces traitées avec les denrées alimentaires.

N'utiliser dans les locaux de séjour et les chambres à coucher qu'en cas d'une infestation d'insectes. Les traitements par pulvérisation peuvent être effectués seulement dans les endroits où les ordonnances exigées par la législation sont remplies. Protéger la peau, les yeux et les voies respiratoires. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Observer l'équipement de protection personnel (masque, lunettes, gants, etc), spécialement lors d'une forte exposition.

*Attention:* le produit et ses vapeurs sont inflammables. Il existe un danger d'inflammabilité élevé pendant le temps de séchage.

Ne travailler que dans des locaux bien aérés ou aérer l'endroit de travail jusqu'au séchage complet. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail.

### Ecotoxicité

Toxique pour les poissons

### Code de déchets 03 02 05

### Classification / Prescription de transport

voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelles

**Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.**

### Conseil et distribution:

Bosshard + Co. AG, Arbezol-Holzschutz, Ifangstr. 97, 8153 Rümlang  
Tél. 044 817 74 74, Fax 044 817 74 00  
www.arbezol.ch, arbezol@arbezol.ch