

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



FICHE TECHNIQUE

N° 7110.05

Nom du Produit :

ALUMINIUM CHALEUR SPECIAL pour l'intérieur et l'extérieur

Définition :

Peinture aluminium à haute résistance de température allant jusqu'à 600°C, sur fond en acier.

Domaine d'application : Fond en acier bien dérouillé.

Caractéristiques :

Résistance parfaite à la chaleur allant jusqu'à 600°C, utilisable à l'extérieur et à l'intérieur.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résine polysiloxane

Pigments :

Aluminium en poudre

Poids spécifique :

Env. 1,00

Extrait sec :

Env. 30%

Aspect :

Aluminium brillant

Viscosité :

30 à 40" DIN 4mm

Teinte :

Aluminium

Emballage :

Bidon métallique de 5 kg Art. n° 700750

Consommation :

Par giclage, environ 150 gr/m² par couche

Séchage :

Après évaporation du solvant env. 30 minutes, selon la température ambiante

Stockage :

6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais

TEST

Résistance aux intempéries :

Si l'application est faite selon les règles, la résistance à l'extérieur est parfaite

PREPARATION ET APPLICATION

Support :

Le support doit être propre, décalaminé et dérouillé.

Outil :

Pistolet uniquement

Dilution :

Prêt à l'emploi

Température :

Pour obtenir une très haute résistance à l'extérieur, il est nécessaire d'appliquer une 1^{ère} couche de peinture aluminium à l'aide d'un pistolet sur toute la surface. Laisser sécher à l'air durant 30 minutes, puis procéder au durcissement en faisant chauffer progressivement le support. Répéter la même opération pour la 2^{ème} couche.

Nettoyage de l'outil :

De suite après emploi avec du DILUTIF SYNTHETIQUE

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.