

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit : AQUAJAL NF INCOLORE

Définition : Vernis d'imprégnation époxy à 2 composants, diluable à l'eau.

Domaine d'application : 1-**Imprégnation** Sols (tel que parkings, garages, locaux et bureaux) et murs intérieurs soumis à de fortes sollicitations. Garantit une parfaite adhérence sur béton, chape de ciment, Fibrociment, carrelage, plancher en bois.

2- **Antipoussière** pour sols :

Caractéristiques : D'un entretien facile, le recouvrement réunit tous les avantages d'un vernis époxyde, tout en préservant l'environnement. Étanche avec de bonnes résistances mécaniques et chimiques (détergents, bases et acides faibles dilués, huiles et graisses et certains hydrocarbures).

SPECIFICATIONS

Liant : Résine époxyde et durcisseur aminé, système aqueux.

Teintes :

Poids spécifique :

Composant A (peinture) :	1.057
Composant B (durcisseur) :	1.12
Mélange A+B :	1.041

Extrait sec :

Composant A (peinture) :	62.8 %
Composant B (durcisseur) :	100%
Mélange A+B :	70 %

Aspect : Brillant

Viscosité : Très liquide.

Arrondi : Très bon

Teintes : Transparent

Emballages :

Composant A (peinture)	Bidons plastiques de 2 kg	Art. n° 703202
Composant B (durcisseur)	Bidons plastiques de 1 kg	Art. n° 703200

Consommation : 100 à 150 gr/m² par couche selon la qualité du support.

Vie en pot : Applicable pendant 40 minutes.

Séchage : Variable selon la température ambiante. Par température minimale de +15°C, un sol peut être utilisable en trafic léger après 48 h. après la pose de la dernière couche de peinture. Le **durcissement final** du revêtement est atteint après **une semaine**.

Hors poussière :	4 heures.
Sec à coeur :	6 heures.
Couche sur couche :	20 heures à 15-25°C
Dureté maximale :	env. 7 jours à 20°C

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec.

CRAINT LE GEL !

Stocker la marchandise à une température ambiante de 15° à 20°C.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : AQUAJAL NF INCOLORE

TESTS

Résistance à l'usure :	Excellente
Résistance aux lavages :	Excellente
Résistance au jaunissement :	Faible
Résistance au feu :	Excellente (ne propage pas la flamme)

PREPARATION ET APPLICATION

Condition d'application :

La température ambiante doit être comprise entre 15 et 25 °C et le taux d'humidité entre 40 et 60%. Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 60% afin d'éviter les défauts de surface tel que matage ou blanchiment.

Ne pas appliquer au point de rosée.

Support :

Bien nettoyé, fond dur, sec, exempt de graisse et préparé.

Les supports lisses devront être traités chimiquement ou mécaniquement pour les rendre rugueux et poreux.

Sur fond poreux, on appliquera une couche d'imprégnation diluée à 50% avec de l'eau déminéralisée.

Outil :

Rouleau de préférence

Mélange composants : 2 kg du composant A (peinture) pour 1kg du composant B (durcisseur). Bien mélanger puis rajouter 1.2 à 1.5 litre d'eau et mélanger de nouveau.

Le mélange doit être fait consciencieusement afin d'obtenir une parfaite homogénéité de la peinture.

Durée de conservation : 40 mn selon la température ambiante.

Attention ! Passé ce délai, la peinture perd son pouvoir et ses caractéristiques, même si son aspect physique (viscosité) reste inchangé.

Mode d'application : Très facile, en une couche

Température : Le support et la température ambiante doivent être au minimum de 10 à 15°C et au maximum 27°C.

Entretien : A l'aide d'une solution de JAL 66 diluée à 5-10%.

Nettoyage de l'outil : De suite après l'emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage. Ne pas déverser les restes de peinture dans les égouts. Il doit être traité comme un déchet spécial.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.