

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8210.05

Nom du Produit :

BETON GLACIS

Définition :

**Produit hydrofuge, protecteur du béton.
Peinture semi-pigmentée conçue à base de silicone.**

Domaine d'application : Façades et éléments en béton.

Caractéristiques :

Protège le béton contre les attaques dues à certaines conditions atmosphériques (gel, neige, pluie) ou encore les méfaits de la pollution (zones industrielles notamment).

SPECIFICATIONS

Liant :	Dispersion et silicone		
Pigments :	Dioxyde de titane rutile et colorants		
Poids spécifique :	1,08		
Extrait sec :	50%		
Aspect :	Satiné		
Viscosité :	Légèrement pâteux, thixotrope		
Teintes :	Gris béton et blanc		
Nuançage :	Si nécessaire, avec JALTON, mais au maximum 1 à 2%		
Emballages :	Bidon plastique de 5 kg	Gris béton Blanc	Art. n° 703606 Art. n° 703605
	Bidon plastique de 16 kg	Gris béton Blanc	Art. n° 700961 Art. n° 700960
Consommation :	Env. 6 à 7 m ² /kg par couche, suivant la structure du support		
Séchage :	Température 20°C, humidité moyenne de l'air :		
	Hors poussière :	env. 30 minutes	
	Couche sur couche :	env. 1 jour	
Stockage :	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé. CRAINT LE GEL !		

TESTS

Résistance au jaunissement :	Excellente
Résistance aux intempéries :	Excellente
Résistance aux lavages :	Très bonne

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **BETON GLACIS**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être sec, propre et exempt de graisse.
- Outils :** Pinceau, rouleau ou pistolet
- Dilution :** 1 partie de BETON GLACIS pour 1 partie d'eau ou
2 parties de BETON GLACIS pour 1 partie d'eau, pour un aspect plus couvrant

Mode d'application : **Variante A :**

- Humidifier la surface à peindre
 - Appliquer à la brosse carrée, une couche de BETON GLACIS mélangé à l'eau dans la proportion de 1 partie de BETON GLACIS pour 1 partie d'eau.
- Le béton conservera ainsi son caractère propre.

Variante B :

Si l'on désire un effet plus couvrant, par exemple pour mieux dissimuler certaines taches du béton, il est recommandé de procéder de la manière suivante :

- Humidifier la surface à peindre
 - Appliquer à la brosse carrée, une couche de BETON GLACIS mélangé à l'eau dans la proportion de 1 partie de BETON GLACIS pour 1 partie d'eau.
- Il est également possible d'augmenter la proportion de BETON GLACIS (comme par exemple 3 parties de BETON GLACIS pour 2 parties d'eau).
Un effet plus couvrant s'obtenant par un nombre plus grand de couches ou alors par concentration plus forte.

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.