

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2510.05

Nom du produit :

BLANC GELATINEUX

Définition :

Peinture à la colle intérieure diluable à l'eau.

Domaine d'application : Garages, caves, sur tous les enduits à faible sollicitation.

Caractéristiques :

Deviens couvrante en séchant

SPECIFICATIONS

Liant de base :

Colle renforcée

Pigments :

Dioxyde de titane rutile et craie sélectionnée

Densité :

1,42

Extrait sec :

54%

Aspect :

Mat

Viscosité :

Pâteuse

Teinte :

Blanc

Emballages :

Seau plastique de 5 kg

Art n° 700941

Seau plastique de 25 kg

Art n° 700942

Consommation :

6 à 7 m²/kg par couche, suivant l'absorption

Séchage :

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière : 1 heure

Couche sur couche : env. 24 heures

Stockage :

1 année en emballage hermétiquement fermé. CRAINT LE GEL !

PREPARATION ET APPLICATION

Support :

Propre, sec et exempt de graisse.

Outils :

Pinceau, rouleau, pistolet

Dilution :

Prêt à l'emploi sinon 1^{ère} couche avec 5% d'eau maximum

Température :

10°C minimum

Nettoyage des outils :

De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.