

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8120.05

Nom du produit : **DECAPANT Ultra-Rapid**

Définition : Décapant toute peinture.

Caractéristiques : Spécialement conçue pour décaper tout type de peintures, vernis et dispersions.
De PH neutre, il ne tache pas le bois.

SPECIFICATIONS

Poids spécifique : 1,27

Valeur pH : Neutre

Aspect : Pâteux, transparent

Emballages : Estagnon métallique de 1,2 kg Art. n° 701940
Estagnon métallique de 5 kg Art. n° 700604
Estagnon métallique de 25 kg Art. n° 700605

Consommation : Variable selon les couches à décaper

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé.
NE CRAINT PAS LE GEL !

PREPARATION ET APPLICATION

Outil : Pinceau en fibre naturelle

Mode d'application : Appliquer une couche épaisse de décapant à l'aide d'un pinceau de fibre naturelle et laisser agir environ 30 minutes pour les peintures à l'huile, les émaux, les vernis, etc. et de 2 à 6 heures pour les dispersions, les 2 composants, les produits structurés, etc. Plus les anciennes couches de peintures sont épaisses, plus long sera le temps d'action du décapant.

Eliminer la peinture décapée à l'aide d'une spatule. Dans certains cas, une deuxième opération est nécessaire.

Ensuite bien rincer à l'eau ou au jet la surface décapée. Les bois gras pourront encore être essuyés avec du Thinner.

Les pinceaux et les outils seront nettoyés avec de l'eau.

Température : Contenant des solvants. Peut être appliqué même en hiver

Nettoyage de l'outil : De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.