

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 3110.05

Nom du Produit :

ELFROBOIS

Définition :

Vernis glycérophtalique pour extérieur et intérieur.

Domaine d'application : Sur le bois à l'extérieur et à l'intérieur.

Caractéristiques :

Crée une surface dure et très solide.
Séchage rapide et application facile.
Se lave facilement.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résine alkyde longue en huile

Pigments :

Inorganiques micronisés

Poids spécifique :

0,9

Extrait sec :

52%

Aspect :

Satiné ou brillant

Viscosité :

Liquide

Arrondi :

Très bon

Teintes :

Incolore et 4 teintes bois brillantes

Nuançage :

Les teintes peuvent se mélanger entre elles. Tout autre teintage est déconseillé

Emballages :

Boîte métallique de :	250 ml	500 ml	1 litre	5 litres
Acajou	Art. n° 700856	700857	700858	700859
Chêne clair	Art. n° 700851	700852	700853	700854
Chêne foncé	Art. n° 700841	700842	700843	700844
Noyer	Art. n° 700846	700847	700848	700849
Pitchpin	Art. n° 700871	700872	700873	700874
Incolore brillant	Art. n° 700861	700862	700863	700864
Incolore satiné	Art. n° 700866	700867	700868	700869

Consommation :

8 à 10 m² par litre et par couche. Bien remuer avant l'emploi !
Appliquer en 2 ou 3 couches, selon l'absorption du support

Séchage :

Rapide

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **ELFROBOIS**

TESTS

Résistance aux intempéries : Excellente
Résistance aux frottements : Excellente
Résistance aux lavages : Excellente

PREPARATION ET APPLICATION

Support : La surface à peindre doit être poncée et dépoussiérée.
Outils : Pinceau ou pistolet
Dilution : Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec de la TERPINETTE selon l'absorption du support.
Pour giclage au pistolet, diluer avec 10% de DILUTIF SYNTHETIQUE.
Mode d'application : S'applique en couche mince avec un pinceau propre ou au pistolet
Nettoyage des outils : De suite après l'emploi avec du DILUTIF SYNTHETIQUE, de la TERPINETTE ou du WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.