

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8511.05

**Nom du Produit :**

# FOND D'ACCROCHAGE CREPI – "MICRO"

**Définition :**

**Peinture pour fonds permettant une application facile de nos crépis synthétiques extérieurs et intérieurs.**

**Domaine d'application :** Fonds minéraux, plâtre et ancien crépi.

**Caractéristiques :**

Libre de solvant avec pouvoir de pénétration élevé.  
Fort pouvoir de fixation des fonds minéraux et autres fonds poreux.  
Si les fonds sont farineux, une imprégnation avec Fixafond est recommandée.

## **SPECIFICATIONS**

**Liant :**

Résine acrylique nano-émulsion

**Pigments :**

Dioxyde de titane et matière de charge

**Poids spécifique :**

1,53

**Extrait sec :**

62,5%

**Viscosité :**

Légèrement thixotrope

**Teinte :**

Blanc

**Nuançage :**

Avec au maximum 5% de pâtes pigmentées en phase aqueuse

**Emballages :**

Bidon plastique de 5 kg                      Art. n° 702044  
Bidon plastique de 20 kg                     Art. n° 702043

**Consommation :**

Env. 200 à 250 gr/m<sup>2</sup> selon absorption du support

**Temps de séchage :**

12 heures selon la température ambiante

**Stockage :**

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé. CRAINT LE GEL !

## **PREPARATION ET APPLICATION**

**Support :**

Doit être propre, sec et exempt de graisse.

**Outil :**

Rouleau ou pinceau.

**Température :**

La température du support ne doit pas être inférieure à +6°C

**Dilution :**

Prêt à l'emploi. Dilution maximum 5% si nécessaire.

**Nettoyage de l'outil :**

De suite après emploi avec de l'eau.

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE :** Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage. Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.