

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit :

FOND D'ACCROCHAGE NANO

Définition : Couche de fond aqueuse.

Domaine d'application : Fonds minéraux, plâtre et ancien crépi.

Caractéristiques : Libre de solvant avec pouvoir de pénétration élevé.
Fort pouvoir de fixation des fonds minéraux et autres fonds poreux.
Si les fonds sont farineux, une imprégnation avec Fixafond est recommandée.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine acrylique nano-émulsion
Pigments : Dioxyde de titane et matière de charge
Poids spécifique : 1,53
Extrait sec : 62,5%
Viscosité : Légèrement thixotrope
Teinte : Blanc
Emballages : Bidon plastique de 5 kg Art. n° 702050
Bidon plastique de 20 kg Art. n° 702051
Consommation : Env. 150 à 200 gr/m² selon la porosité du support
Séchage : 2 à 3 heures selon la température d'application
Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé à température normale.
CRAINT LE GEL à température inférieure à 0°C

TESTS

Résistance au jaunissement : Excellente
Résistance à la saponification : Non saponifiable

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Doit être propre, sec et exempt de graisse.
Si les fonds sont farineux, une imprégnation avec Fixafond est recommandée.
Outil : Pinceau, rouleau. Le pistolet peut être utilisé mais la pénétration est moins bonne.
Dilution : Prêt à l'emploi. Dilution maximum 5% si nécessaire.
Température : Température minimale du support +5°C
Nettoyage des outils : De suite après emploi avec de l'eau

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.