

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
e-mail : [info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
<http://www.jallut.ch>



FICHE TECHNIQUE

N° 4110.05

**Nom du Produit :**

# GALVALLUT 2001

**Définition :**

**Antirouille diluable au solvant pouvant être appliqué en finition.**

**Domaine d'application :** Sur tout support métallisé et galvanisé.

**Caractéristiques :**

Spécialement conçu pour son excellente tenue sur **galvanisé**.

## SPECIFICATIONS

**Liant :**

Résine acrylique pure

**Pigments :**

Dioxyde de titane rutile et charges minérales adaptées

**Poids spécifique :**

1,34 ± 0,1

**Extrait sec :**

60% ± 1%

**Aspect :**

Satiné mat

**Teinte :**

Blanc

**Nuançage :**

Pour l'obtention de cette peinture, le liant choisi étant très particulier, aucun teintage ne peut être effectué sans un contrôle préalable de notre laboratoire.

**Emballages :**

Boîte métallique de 1 kg	Art. n° 700476
Bidon métallique de 6 kg	Art. n° 700477
Bidon métallique de 20 kg	Art. n° 700478

**Consommation :**

Env. 180 à 200 gr/m<sup>2</sup>

**Séchage :**

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Sec au toucher : après 1 heure environ

Couche sur couche : après 1 jour

**Stockage :**

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé.  
NE CRAINT PAS LE GEL !

## PREPARATION ET APPLICATION

**Support :**

Doit être sain, exempt de graisse et de rouille.

**Outils :**

Pistolet principalement, mais rouleau et brosse possible pour les petites surfaces.

**Dilution :**

Pour des applications à la brosse ou au rouleau, si nécessaire, adjonction de 5% à 8% de notre Dilutif 6014A, 15% env. pour le pistolet.

**Remarques :**

Le GALVALLUT 2001 séchant physiquement, peut être sensible à la détrempe.

**Nettoyage des outils :** De suite après l'emploi avec du dilutif universel

## PRESCRIPTIONS DE SECURITE

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.