

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8220.05

## **Nom du Produit :** HYDROJAL

**Définition :** Solution hydrofuge incolore pour l'extérieur sans silicone.

**Domaine d'application :** Béton brut, pierre naturelle ou artificielle, brique apparente, monuments, etc.

**Caractéristiques :** Protège son support contre les intempéries et la pollution de l'air.  
Rend le support étanche à l'humidité (pluie, brouillard, etc.) sans modifier sa teinte et son aspect d'origine.  
Perméable à la vapeur d'eau contenue dans le support, ce qui lui permet de respirer, contribuant ainsi à retarder la formation d'efflorescences.

### **SPECIFICATIONS**

**Liant :** Résine acrylique copolymère  
**Poids spécifique :** 0,8  
**Point éclair :** +36°C  
**Aspect :** Liquide transparent  
**Viscosité :** Fluide  
**Teinte :** Incolore  
**Nuançage :** Ne se teinte pas  
**Emballages :** Bidon métallique de 5 litres Art. n° 700813  
Bidon métallique de 25 litres Art. n° 700814  
**Consommation :** Env. 6 à 8 m<sup>2</sup>/litre par couche selon absorption du support  
**Séchage :** 1 à 2 heures  
**Stockage :** Illimité en emballage hermétiquement fermé.  
NE CRAINT PAS LE GEL !

### **TEST**

**Résistance aux intempéries :** Excellente

### **PREPARATION ET APPLICATION**

**Support :** Sain, propre, sec, exempt de graisse, d'huile, d'efflorescence et de silicone  
**Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet et Airless  
**Dilution :** Prêt à l'emploi  
**Mode d'application :** Appliquer 2 à 3 couches selon l'absorption du support  
**Nettoyage des outils :** De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

### **PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**  
**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.