

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 6220.05

**Nom du Produit :** **INDICA "E"**

**Définition :** Peinture de signalisation routière en phase solvant

**Caractéristiques :** Séchage rapide. Excellente adhérence. Absence de jaunissement. Excellente durabilité. Excellente résistance à l'abrasion.

**SPECIFICATIONS**

**Liant :** Résine acrylique

**Pigments :** Dioxyde de titane et pigments de charge garnissant

**Poids spécifique :** 1,60

**Extrait sec :** Env. 73%

**Aspect :** Mat

**Viscosité :** 220" DIN 4mm

**Teintes :** Blanc, jaune, bleu, rouge et noir

<b>Emballages :</b>	Bidon métallique	1 kg	5 kg	18 kg	20 kg
	Blanc	Art. n° 701580	700351		700353
	Jaune	Art. n° 701585	700361	700364	
	Bleu	Art. n° 700595	700371		
	Rouge	Art. n° 701590	700365		
	Noir	Art. n° 701600	700355		

**Consommation :** 600 à 800 gr/m<sup>2</sup>

**Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé.

**PREPARATION ET APPLICATION**

**Support :** Doit être propre, sec et exempt de graisse. Le produit ne doit pas être appliqué quand il pleut ou sur un support humide en présence du point de rosée.

**Important :** L'Indica ne doit pas être appliqué quand il pleut ou sur un support humide en présence du point de rosée. Le film peut supporter la pluie après 1 heures de séchage dans les conditions de séchage optimales.

**Outils :** Toutes les machines pour marquage routier, brosse, rouleau, pistolet Airless

**Dilution :** Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec notre DILUTIF INDICA

**Séchage :** 20 à 30 minutes en température de 20°C et humidité moyenne de l'air

**Nettoyage des outils :** Immédiatement après emploi avec notre DILUTIF INDICA (acétate isopropylique)

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage. Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.