

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8160.05

Nom du Produit : **JAL 33**

Définition : **Produit de nettoyage, dégraissage à froid et lessivage universel.**

Domaine d'application : Matériaux divers et plus spécialement dans les services d'entretien de l'industrie.

1. Nettoyage de toutes sortes de pièces à réparer
2. Nettoyage des peintures fortement oxydées.
3. Nettoyage manuel ou par des machines de nettoyage de sols, de halles et de sols d'usines
4. Nettoyage complet de véhicules routiers, ferroviaires, moteur, châssis, carrosserie, etc.
5. Nettoyage d'intérieur de citernes et de tuyaux en acier, par procédé de circulation

Caractéristiques : Travaille à froid.
Economise du temps et facilite le travail en éliminant les multiples rinçages exigés par les systèmes classiques de nettoyage.
JAL 33 est ininflammable.

SPECIFICATIONS

Composition: Composants anti-rouilles, sels d'acides organiques et tensioactifs non-ioniques.

Support : Sa triple action lessivante, solvante et mouillante, assure aux surfaces traitées, un nettoyage en profondeur sans attaque de la peinture ou des supports.

Saponification : Ne crée pas de réaction de saponification et permet de nettoyer tout support lavable (peinture, métaux, bois, plastique, etc.)

Poids volumique: 1,09 ± 0,02 g/ml

Solubilité: miscible à l'eau en toute proportion

Stabilité thermique: - 10 °C à + 60 °C

pH-valeur: 8,7 ± 0,3 (10 g/l en 16 °d d'eau de ville)

Emballage : Estagnon plastique de 5 kg Art. n° 702040

Séchage : Rapide à froid

Utilisation : En bain : tunnel et machine à laver industrielle pour le dégraissage de pièces mécaniques.
En tunnel : convient parfaitement au dégraissage à froid en tôle d'acier double décapage.
En bac d'atelier : nettoyage avant peinture et dégraissage de pièces et matériel divers en remplacement des solvants volatils, toxiques et malodorants.
En ultrasons : utilisé comme dégraissant aux ultrasons donne des résultats remarquables, tant au point de vue de la technique que de l'économie qu'il permet ainsi de réaliser.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JAL 33**

PREPARATION ET APPLICATION

- Matériel :** Cuve ou réservoir en tôle ordinaire, JAL 33 n'étant pas agressif, le matériel d'utilisation ne demande pas de protection.
- Outils :** Chiffon, brosse ou éponge comme dégraissant usuel
- Dilution :** Verser en ajoutant 50 cm³ de JAL 33 par litre d'eau
- pièces fortement enduits d'huile : Concentration: 30 - 50 %
 - nettoyage du sol - à la main ou machinal: Concentration 5 - 30 %
- Par trempage:** Concentration: 5 - 50 %, température ambiante
- En ultrasons :** Concentration 5%, température ambiante
- Température :** Ambiante, comprise entre +10 à +35°C

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.