

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8140.05

Nom du Produit : **JAL 66**

Définition : **Produit de nettoyage, dégraissage et lessivage universel.**

Domaine d'application : S'utilise sur tout support lavable et permet d'effectuer :
Lessivage de fond avant peinture, nettoyages généraux d'entretien
Nettoyage de toutes sortes de pièces à réparer, nettoyage manuel ou par des machines de nettoyage des sols, de halles et de sols d'usines.

Caractéristiques : Travaille à froid.
Economise du temps et facilite le travail en éliminant les multiples rinçages exigés par les systèmes classiques de nettoyage.
JAL 66 est ininflammable.

SPECIFICATIONS

Composition: Composants anti-rouilles, sels d'acides organiques et tensioactifs non-ioniques.

Support : Sa triple action lessivante, solvante, mouillante, assure aux surfaces traitées, un nettoyage en profondeur sans attaque de la peinture ou des supports.

Saponification : Ne crée pas de réaction de saponification et permet de nettoyer tout support lavable (peinture, métaux, bois, plastique, etc.)

Poids volumique: 1,09 ± 0,02 g/ml

Solubilité: miscible à l'eau en toute proportion

Stabilité thermique: - 10 °C à + 60 °C

pH-valeur: 8,7 ± 0,3 (10 g/l en 16 °d d'eau de ville)

Emballages :

Estagnon plastique de 1 litre	Art. n° 704812
Estagnon plastique de 5 litres	Art. n° 704813
Estagnon plastique de 20 litres	Art. n° 704814

Dilution : 10% de JAL 66 pour 90% d'eau, assure par simple application à la brosse à lessiver ou chiffon la mise au propre des surfaces à nettoyer.
Selon le cas, on peut appliquer le produit et laisser agir un petit moment. Si nécessaire, renforcer l'action du produit par une action mécanique (brossage, frotage etc.). Et enfin rincer à l'eau propre.

Séchage : Après lessivage, un simple essuyage à l'éponge humide suffit.

Stockage : Très longtemps, en emballage d'origine hermétiquement fermé.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.