

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 6430.05

Nom du Produit : **JALCIM**

Définition : **Peinture à 1 composant pour sols et parois, diluable au solvant.**

Domaine d'application : Destinée plus particulièrement aux sols en béton et aux chapes de ciment propres et sèches.

Ne convient pas pour sols fortement sollicités tels que parking ou garage. On conseille l'Aquajal NF.

Caractéristiques : Bonne résistance à l'humidité, ainsi qu'aux lessives.
Faible résistance aux produits chimiques.
Par l'application d'un film en épaisseur suffisante (2 à 3 couches), on obtient une haute résistance à l'abrasion.
Peinture difficilement saponifiable possédant un temps de séchage particulièrement rapide.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine alkyde – polyuréthane.

Pigments : Inorganiques et organiques

Poids spécifique : Env. 1,06

Extrait sec : Env. 59%

Aspect : Satiné

Viscosité : Env. 140" DIN 4mm

Teintes : Selon Nuancier peintures pour sols

Emballages : Bidons métalliques de 1 et 5 kg

Consommation : Couche de fond : 120 à 150 gr/m²
2^{ème} et 3^{ème} couche : 200 à 220 gr/m²

Séchage : Hors poussière : env. 40 à 60 minutes
Couche sur couche : env. 4 à 6 heures

Après 24 heures, on peut marcher sur le sol.

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. Après un certain de stockage, il peut se produire un dépôt au fond du bidon. Celui-ci doit être bien brassé avant l'application de la peinture !

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Doit être propre, solide et sec. Eliminer toutes les parties grasses.

Outils : Pinceau, rouleau ou pistolet

Dilution : 1^{ère} couche : avec max. 5 à 10% de TERPINETTE ou DILUTIF SYNTHETIQUE
2^{ème} et 3^{ème} couches : non diluée

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JALCIM**

Mode d'application : 2 à 3 couche sur béton ou Fibrociment.
Une surface légèrement rugueuse garanti une excellent adhérence.
Les surfaces lisses doivent être traitées mécaniquement ou chimiquement.
Bien entendu, un traitement chimique, par exemple à l'aide de notre BETON CLEANER, nécessite un parfait rinçage à l'eau propre.
Avant l'application, la surface doit être sèche en profondeur.

IMPORTANT : appliquer JALCIM en couche très mince afin de ne pas gêner la polymérisation des résines.

Nettoyage des outils : De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.