

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 5125.05

**Nom du Produit :** **JALEMAIL Thixotrope Satiné**

**Définition :** **Peinture émail intérieure et extérieure.**

**Domaine d'application :** Cuisines, salles de bains, WC, fenêtres, portes, murs, métaux (Préalablement préparé avec primaire antirouille), etc...

**Caractéristiques :** Peinture-émail en phase solvant prêt à l'emploi, High-solid (pauvre en solvant). Spécialement conçue pour résister à de fortes sollicitations, telles que lavages, etc.

### **SPECIFICATIONS**

**Liant:** Résine alkyde longue en huile.

**Pigments :** Dioxyde de titane et charges minérales blanches

**Poids spécifique :** 1,4 ± 0,05

**Extrait sec :** 70,5% ± 0,5%

**Aspect :** Satiné

**Teintes :** Blanc, RAL 9010 ou RAL 9001 et selon nuancier JALMIX

**Nuançage :** Avec au maximum 5% de NEOGAM pour des pastels

**Emballages :** Boîte métallique de 1 kg Art. n° 700151  
Bidons métallique de 7 kg Art. n° 700150

**Consommation :** Env. 120 à 180 g/m<sup>2</sup> suivant l'absorption du support

**Séchage :** Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière :	env. 1 heure
Sec au toucher :	env. 5 heures
recouvrable :	après 12 heures

**Stockage :** 6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

### **TESTS**

**Résistance aux lavages:** Excellente

**Pouvoir couvrant :** Excellent

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du Produit :** **JALEMAIL Thixotrope Satiné**

**PREPARATION ET APPLICATION**

- Support :** Doit être sec, propre et dégraissé (avec par exemple JAL 66).
- Outils :** Brosse; pinceau, rouleau ou pistolet (airless ou pneumatique)
- Température :** +5° C au minimum
- Dilution :** Prêt à l'emploi, si nécessaire au max. 5% de TERPINETTE ou WHITE SPIRIT  
Au pistolet, diluer avec env. 10% de DILUTIF SYNTHETIQUE
- Mode d'application :** **Sur fond peu absorbant ou en bon état :**  
Appliquer une couche de APRES SYNTHETIQUE dilué, PRIMOJAL ou JALPRIM et une couche de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Sur bois et plâtre et fond très absorbant :**  
Appliquer une couche de APRES SYNTHETIQUE dilué à environ 30%, suivi d'une deuxième couche de APRES SYNTHETIQUE dilué et une à deux couches de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Sur métal :**  
Appliquer une couche de fond antirouille de PRIMER ANTIROUILLE et une à deux couches de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Sur matériaux composites, PVC et plastique :**  
Appliquer une couche de fond de PRIMER SUCCOL et une à deux couches de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de la TERPINETTE OU WHITE SPIRIT

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.