

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8445.05

Nom du Produit : **JALISOL Vernis**

Définition : Vernis isolant pour l'intérieur.

Domaine d'application : A l'intérieur, peut s'employer sur tous les fonds et même sur les rhabillages de plâtre frais.

Caractéristiques : A été mis au point pour permettre d'isoler les taches qui, habituellement, réapparaissent après finition comme, par exemple, les taches d'humidité, de bistre de fumée et de rouille.

SPECIFICATIONS

Liant : Acétate polyvinylique

Poids spécifique : 0,85

Extrait sec : 18%

Aspect : Brillant

Viscosité : 110" coupe DIN 4mm

Teinte : Incolore

Emballages : Estagnon plastique de 1 kg Art. n° 700532
Estagnon plastique de 5 kg Art. n° 700534

Consommation : 100 à 200 gr/m² suivant l'absorption du fond

Séchage : Rapide de 5 à 10 minutes

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JALISOL Vernis**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Il est inutile d'appliquer JALISOL sur l'ensemble des fonds, seules les parties à isoler doivent être peintes au JALISOL. Il est recommandé de dépasser largement les zones à traiter, certaines taches, comme celles dues à l'humidité, ayant tendance à s'étendre.
- Outils :** Pinceau ou rouleau
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Si vraiment nécessaire diluer avec de l'Alcool Industriel.
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'Alcool Industriel

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.