

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

**Nom du Produit :** **JALMINERAL BIO INTERIEUR**

**Définition :** **Peinture minérale d'intérieur au silicate de potassium prête à l'emploi (parts organiques <5%).**

**Propriétés :**

- **Ecologique, ne contient aucun solvant.**
- **Anti-allergénique.**
- **Très respirant, grande perméabilité à la vapeur d'eau**
- **Aspect mat minéral, grande luminosité.**
- **Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur.**
- **Incombustible (classement au feu MO)**
- **Propriétés anticryptogamiques.**
- **Lavable.**
- **Bonne capacité d'adhérence.**
- **Grande facilité d'application et d'entretien.**

**Domaine d'application :** Pour tous types de travaux intérieurs et plus spécialement pour les locaux recevant du public (écoles, bureaux, hôpitaux (classement au feu MO).

**SPECIFICATIONS**

**Densité (à 20°C) :** 1,47  
**Extrait sec en poids :** 54%  
**Aspect :** Mat minéral  
**Viscosité (20°C) :** 1800-2700 mPas  
**Point éclair .** Ininflammable  
**Diffusion à la vapeur d'eau :** Sd(m) = 0,01 (soit l'équivalent de 1 cm d'air).

**Emballage :** Conditionnement en 20kg N° art.750438

**Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais, température comprise entre +5° et +35°C. CRAINT LE GEL ! Tenir hors de la portée des enfants.

**PREPARATION ET APPLICATION**

**Support :** Doit être propre, sain, sec et exempt de graisse. En cas de nouveaux enduits, il faut respecter un temps de carbonatation de 2 semaines.

Les particules non adhérentes, poussières, efflorescences doivent être préalablement éliminées par grattage, brossage ou lavage haute pression.

Sur les supports très absorbants ou farinants, appliquer une couche d'impression de JALMINERAL FIXATIF.

Sur les fonds de structure et d'absorption irrégulières, ainsi que les plaques de plâtre cartonnées (placoplâtre), appliquer une couche de notre Fixafond.

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



- Matériel :** Brosse, airless. Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.
- Mise à la teinte :** Toutes les teintes des nuanciers **adaptés aux peintures minérales** sont disponibles. Teintes spéciales sur demande. **Utiliser uniquement les concentrés de teinte minéraux Jallut.**
- Dilution :** 1<sup>ère</sup> couche : 5 à 20% de JALMINERAL FIXATIF. (Sur support lisse peu absorbant, 1<sup>ère</sup> couche : 10-30%). 2<sup>ème</sup> couche : 5-10% de JALMINERAL FIXATIF. **Ne jamais diluer à l'eau.**
- Température :** Température ambiante et du support supérieure à 8°C. Hygrométrie max. 60%. Protéger impérativement la façade de la pluie, du vent et du soleil.
- Consommation :** Env. 350 gr/m<sup>2</sup> (hors dilution) pour 2 couches. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption et de la technique de mise en œuvre.
- Temps de séchage :** recouvrable après 6 heures (20°C)
- Conservation :** sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Bien refermer les emballages entamés.
- Mesures de protection :** Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc..) et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide.

## **PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.