

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit :

JALMINERAL FIXATIF

pour intérieur et extérieur

Définition :

Diluant à base de silicate de potassium modifié pour les systèmes JALMINERAL INTERIEUR ET EXTERIEUR. Peut également être utilisé en couche d'impression sur fond absorbant.

Propriétés :

- Réagit chimiquement avec le support et permet de le consolider.
- Assure une parfaite liaison des différents composants de la peinture et de la peinture avec le support (absence de farinage).
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle.
- Excellente résistance aux UV.
- Ecologique, ne contient aucun solvant.
- Propriétés algicides et germicides.
- Permet la réalisation de revêtements d'une grande durabilité y compris en atmosphères polluées.

Domaine d'application : Pour tous types de travaux intérieurs et plus spécialement pour les locaux recevant du public (écoles, bureaux, hôpitaux (classement au feu MO).

Ne convient pas sur des supports organiques tels que les dispersions ou les crépis synthétiques !

Possible avec une combinaison préalable (Jalminéral Contact)

Caractéristiques :

Perméabilité à la vapeur d'eau. 258 gr/m²/24h. Sd(m) = 0,01 (soit l'équivalent de 2 cm d'air). Valeur N = 0,1k (m² · h⁰⁵). « Selon EN 1062 »).
Stabilité de couleur des pigments utilisés.
Séchage présentant une surface unie et sans tache de vitrification.
Prêt à l'emploi.
Bonne résistance aux intempéries pendant une longue période.

SPECIFICATIONS

Densité (à 20°C) :	1,03
Extrait sec en poids :	7,5%
Viscosité (à 20°C) :	19 s
Aspect en pot:	Liquide laiteux
Point éclair .	Ininflammable

Emballage :	Conditionnement en 5 litres	N° art. 750448
	Conditionnement en 20 litres	N° art. 750449

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Consommation : 0,1-0,2 l/m² pour une couche d'impression. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption et de la technique de mise en œuvre.

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais (+5°C et +35°C). CRAINT LE GEL ! Bien refermer les emballages entamés. Stocker le produit hors de portée des enfants.

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Doit être propre, sain, sec et exempt de graisse.
Les particules non adhérentes, poussières, efflorescences doivent être préalablement éliminées par grattage, brossage ou lavage haute pression.
Sur les supports très absorbants ou farinants, appliquer une couche d'impression de JALMINERAL FIXATIF.

Matériel : Brosse, rouleau, airless (0,79 mm). Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Dilution : Aucune.

Température : Température ambiante et du support supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 70%. Protéger impérativement la façade de la pluie, du vent et du soleil.

Temps de séchage : Recouvrable après 12 heures (20°C)

Conservation : Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Bien refermer les emballages entamés.

Mesures de protection : Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc ...) et éliminer les projections avec une éponge humide.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.