

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 1310.05

Nom du produit : **JALMUREX**

Définition : **Peinture mate pour façades, diluable au solvant.**

Domaine d'application : Spécialement conçue pour des surfaces fortement sollicitées, telles que façades très exposées, et à l'intérieur, dans les cuisines, salles de bains, collèges, hôpitaux, ateliers de fabrications, etc.

Caractéristiques : Répond parfaitement aux normes de physiques des bâtiments. Garantit une haute résistance aux intempéries et à l'humidité.

SPECIFICATIONS

Liant de base : Résine acrylique
Pigments : Dioxyde de titane et charges
Poids spécifique : 1,46
Extrait sec : 75%
Aspect : Mat, coquille d'oeuf
Viscosité : Pâteuse, thixotrope
Arrondi : Bon
Teinte : Blanc
Nuançage : Avec au maximum 5% de NEOGAM pour des tons pastels
Les teintes vives doivent être fabriquées sur demande
Emballages : Bidon métallique de 5 kg Art. n° 700466
Bidon métallique de 20 kg Art. n° 700467
Consommation : Env. 0,150 à 0,200 kg/m²
Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :
Hors poussière : env. 1 heure
Couche sur couche : env. 1 jour
Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

TESTS

Résistance au jaunissement : Très bonne
Résistance aux intempéries : Excellente
Résistance aux lavages : Très bonne

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du produit :

JALMUREX

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être propre, sec et exempt de graisse.
Si le support est absorbant et farineux :
Appliquer une couche de fond type FIXAFOND ou JALFOND blanc normal.
Sur un support en fibrociment :
Appliquer une couche de FIXAFOND ou JALFOND blanc normal.
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet ou Airless
- Dilution :** 1^{ère} couche, environ 15 à 20% de TERPINETTE, WHITE SPIRIT ou DILUTIF SYNTHETIQUE
2^{ème} couche, environ 5 % de TERPINETTE, WHITE SPIRIT ou DILUTIF SYNTHETIQUE
- Température :** Contenant des solvants. Peut être appliqué même en hiver
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de la TERPINETTE, WHITE SPIRIT ou DILUTIF SYNTHETIQUE

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.