

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



FICHE TECHNIQUE

N° 8530.05

Nom du Produit : **JALMUREX Structuré**

Définition : **Fond structuré permettant l'application facile de nos crépis synthétiques extérieurs et intérieurs et donne également une égalisation du support.**

Domaine d'application : Pour tout support extérieur et intérieur.

SPECIFICATIONS

Liant:	Résine acrylique	
Pigments :	Dioxyde de titane et pigments de charge	
Poids spécifique :	Env. 1,5	
Extrait sec :	71.5 %	
Aspect :	Granuleux, rugueux	
Viscosité :	Pâteuse	
Teintes :	Blanc et teintes pastels	
Nuançage :	Avec au maximum 5% de NEOGAM	
Emballages :	Bidon métallique de 5 kg	Art. n° 700472
	Bidon métallique de 25 kg	Art. n° 700468
Consommation :	250 à 300 gr/m ²	
Séchage :	Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :	
	Hors poussière :	env. 60 minutes
	Sec à coeur :	env. 12-18 heures
	Couche sur couche :	24 heures
Stockage :	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. NE CRAINT PAS LE GEL !	

PREPARATION ET APPLICATION

Support :	Doit être propre, sec et exempt de graisse.
Outil :	Rouleau
Dilution :	Maximum 5% de TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

Nettoyage de l'outil : De suite après emploi avec du DILUTIF SYNTHETIQUE, de la TERPINETTE ou du WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.
Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.