

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit : **JALPLEX Bateau**

Définition : Vernis incolore à haute résistance pour intérieur et extérieur.

Domaine d'application : Boiseries extérieures .

Caractéristiques : Haute résistance aux chocs, à la graisse, à l'huile, faibles blessures mécaniques, etc.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine synthétique renforcée avec résine polyuréthane

Poids spécifique : Brillant : 0,9

Extrait sec : 51%

Aspect : Brillant

Viscosité : Liquide

Arrondi : Très bon

Teinte : Incolore

Emballages :	JALPLEX BATEAU INCOLORE	Réf. 700515	5 litres
		Réf. 701470	1 litre
		Réf. 701480	1/2 litres

Consommation : 6-7 m²/litre

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière :	1 heures
Sec :	3 heures
Sec à cœur :	env. 2 jours
Couche sur couche :	env. 1 jour

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

TESTS

Résistance aux intempéries : Excellente

Résistance aux frottements : Excellente

Résistance aux lavages : Excellente

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JALPLEX Bateau**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être propre, sec et exempt de graisse
- Outil :** Pinceau
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Si vraiment nécessaire, diluer avec de la TERPINETTE.
- Mode d'application :** S'applique en 2 ou 3 couches.

Sur bois neuf :

Sur bois neuf :

- 1ère couche JALPLEX dilué avec 10 à 20 % de WHITE SPIRIT selon absorption du bois..
- 2ème couche JALPLEX dilué avec 1 à 5 % de WHITE SPIRIT selon absorption du bois.
- 3ème couche JALPLEX non dilué.

Sur bois avec ancienne peinture ou vernis :

Nous recommandons de revenir au bois nu.

Nettoyage de l'outil : De suite après emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.