

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 3210.05

Nom du Produit : **JALWOOD**

Définition : **Glacis pour le bois.**

Domaine d'application : En extérieur et en intérieur : chalets, volets, portes, fenêtres, lambris, avant-toits, barrières...
Sur les bois neufs et secs ou bois exempts de peinture. Grâce à sa formule gélifiée, JALWOOD s'applique avec une grande facilité sur les surfaces d'accès difficile (avant-toits, lambris, charpentes apparentes...) sans provoquer la moindre coulure.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine alkyde spéciale pour le bois

Pigments : Oxyde de fer transparent ou pigments colorés

Poids spécifique : Env. 0,87 ± 0.5

Extrait sec : Env. 35,5% ± 2%

Aspect : Satiné

Viscosité : Gélifié, ne coule pas

Teintes : Blanc, bleu pastel, bleu vif, gris pastel, jaune pastel, jaune vif, rouge vif, vert foncé, vert pastel et vieux rose.

Nuançage : Les teintes peuvent se mélanger entre elles. Ne pas utiliser d'autres systèmes de teintage

Emballages :

Boîte métallique	1 litre	5 litres
Blanc	Art. n° 704154	704164
Bleu pastel	Art. n° 704159	704169
Bleu vif	Art. n° 704153	704163
Gris pastel	Art. n° 704158	704168
Jaune pastel	Art. n° 704155	704165
Jaune vif	Art. n° 704151	704161
Rouge vif	Art. n° 704152	704162
Vert foncé	Art. n° 704150	704160
Vert pastel	Art. n° 704156	704166
Vieux rose	Art. n° 704157	704167

Consommation : 8 à 15 m² au litre par couche selon qualité et absorption du support

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière :	1 heure
Couche sur couche :	5 à 12 heures
Sec à cœur :	24 heures

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



Nom du Produit : **JALWOOD**

TESTS

Résistance aux intempéries : Excellente

Résistance aux frottements : Excellente

Résistance aux lavages : Excellente

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Doit être propre, sec et sain

Outils : Pinceau, brosse de préférence, afin d'assurer une bonne pénétration

Dilution : 1^{ère} couche : diluer suivant l'absorption du support avec du WHITE.

Couches suivantes : non diluées.

Mode d'application : **A l'extérieur :**
- Sur le bois brut, appliquer une première couche diluée, puis 2 couches de JALWOOD non diluées.
- Sur ancien vernis, appliquer 2 couches après ponçage et dépoussiérage.
Ne jamais terminer le travail avec une couche d'incolore.

A l'intérieur :
L'application de 2 couches suffisent.

Nettoyage des outils : De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.