

Nom du Produit :

NEOJAL Soyeux et Mat

Définition :

Lasures protectrices pour bois à l'intérieur et à l'extérieur, diluables aux solvants. Grâce aux filtres UV, ils offrent une protection contre les rayonnements solaires. Ils assurent aussi une protection préventive du bois contre les insectes, moisissures et champignons.

Domaine d'application : Partout où le bois nécessite une protection, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur comme les volets, avant-toits, chalets, barrières et portes de garages.

SPECIFICATIONS

| | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|-----------|
| Liant : | Résine synthétique longue en huile | | | |
| Pigments : | Inorganiques transparents micronisés | | | |
| Poids spécifique : | Env. 0,900 à 0,930. | (0,835 ± 0,05 pour NEOJAL MAT Incolore) | | |
| Extrait sec : | Env. 42,5%. | (25% ± 2% pour NEOJAL MAT Incolore) | | |
| Aspect : | Satiné. | (Mat pour NEOJAL MAT Incolore) | | |
| Viscosité : | Très fluide | | | |
| Teintes : | Qualité incolore, qualité charpente, qualité imprégnation active, châtaigner, acajou, vieux mazot, teck, chêne clair, noyer, merisier et brun. | | | |
| Nuançage : | Les teintes NEOJAL se mélangent entre elles | | | |
| Emballages : | Boîte métallique | 1 litre | 5 litres | 15 litres |
| | NEOJAL SOYEUX Imprégnation | Art. n° 701453 | 700586 | |
| | NEOJAL SOYEUX Incolore | Art. n° 712600 | 712610 | 712620 |
| | NEOJAL MAT Incolore | Art. n° 712400 | 712409 | 712419 |
| | NEOJAL SOYEUX Charpente | Art. n° 701454 | 700582 | |
| | NEOJAL SOYEUX Châtaigner | Art. n° 712605 | 712615 | 712625 |
| | NEOJAL SOYEUX Acajou | Art. n° 712601 | 712611 | 712621 |
| | NEOJAL SOYEUX Vieux mazot | Art. n° 712602 | 712612 | 712622 |
| | NEOJAL SOYEUX Teck | Art. n° 712608 | 712618 | 712628 |
| | NEOJAL SOYEUX Chêne clair | Art. n° 712606 | 712616 | 712626 |
| | NEOJAL SOYEUX Noyer | Art. n° 712603 | 712613 | 712623 |
| | NEOJAL SOYEUX Merisier | Art. n° 712607 | 712617 | 712627 |
| | NEOJAL SOYEUX Brun | Art. n° 712604 | 712614 | 712624 |
| Consommation : | Environ 150 gr/m ² par couche. | | | |
| Séchage : | Recouvrement idéal après 24 heures en conditions normales d'application. | | | |
| Stockage : | Pratiquement illimité en emballage d'origine hermétiquement fermé. Il est impératif de bien agiter le NEOJAL avant de l'ouvrir. NE CRAINT PAS LE GEL ! | | | |

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



Nom du Produit :

NEOJAL Soyeux et Mat

TESTS

Résistance aux intempéries : Excellente

Résistance aux lavages : Excellente

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Le bois doit être sec (15 % d'humidité) et sain ; le bois gras, spécialement le chêne, doit être bien dégraissé avec du dilutif cellulosique.

Outils : Pinceau

Dilution : Prêt à l'emploi

Mode d'application : **A l'intérieur :** 2 couches « teintées » ou « incolores » dont la première diluée à 5 - 10% de White spirit suivant l'absorption du bois.

A l'extérieur :

1 ère variante : 3 couches de « teintées » dont la première diluée à 5 % de White spirit suivant l'absorption du bois.

2 ème variante : Afin d'éviter une saturation de la teinte, 1 couche incolore, suivie de 2 couches « teintées ». La dernière couche ne doit jamais être incolore.

Le « NEOJAL SOYEUX IMPREGNATION » est un vernis incolore, pour protection contre le blanchissement et autres microorganismes.

Nettoyage des outils : De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

Entretien : Facile. Si nécessaire, prévoir une couche de rappel après 2 ou 3 ans, ayant préalablement procédé à un léger ponçage des surfaces détériorées.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.