

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 3430.05

Nom du Produit :

RAPIDOLIN Anti-Hydro

Définition :

Vernis transparent ou peinture blanche en couche d'imprégnation pour bois.

Domaine d'application : Sur le bois, pour l'extérieur et l'intérieur, comme couche d'imprégnation.

Caractéristiques :

Régularise l'humidité contenue dans le bois.
Peut recevoir, les couches de finition, comme le vernis JALPLEX, la peinture JALPLEX, etc.

SPECIFICATIONS

Liant :

Mélange de résines Alkyde -Alkyde Polyuréthane

Poids spécifique :

Incolore : 0,900 Blanc : 1,309

Extrait sec :

Incolore : 38% Blanc : 72,5%

Aspect :

Légèrement satiné

Teintes :

Transparent et blanc

Nuançage :

Le vernis transparent peut être légèrement teinté avec au max. 5% de NEOGAM

Emballages :

| | | |
|---------------------------|----------|----------------|
| Boîte métallique de 1 kg | Incolore | Art. n° 700499 |
| Boîte métallique de 5 kg | | Art. n° 700550 |
| Boîte métallique de 6 kg | Blanc | Art. n° 700440 |
| Boîte métallique de 23 kg | Blanc | Art. n° 700441 |

Consommation :

8 à 10 m² par kg

Séchage :

Env. 2 à 5 heures selon le taux d'humidité du bois

Stockage :

Conserver dans un endroit frais

PREPARATION ET APPLICATION

Outils :

Pinceau.
Pour obtenir une bonne pénétration, il est fortement conseillé d'appliquer ANTI-HYDRO au pinceau.

Dilution :

Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec maximum 5% de TERPINETTE.

Mode d'application :

Appliquer en général une couche de RAPIDOLIN ANTI-HYDRO comme couche d'imprégnation, puis après séchage, appliquer une couche de peinture de finition. Pour l'intérieur, ANTI-HYDRO incolore peut être appliqué en deux couches, la première comme couche d'imprégnation et la deuxième en couche de finition.

Nettoyage des outils : De suite avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage. Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.