

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8240.05

Nom du Produit :

SOLUTION SILICONE AU W.S.

Définition :

Imprégnation hydrophobe pour supports minéraux tels que crépis, béton, briques, etc.

Domaine d'application : A pour but de rendre lesdits supports immédiatement hydrophobes. Cet effet hydrophobe est obtenu dès l'évaporation des solvants réalisés.

SPECIFICATIONS

Type de silicone :	Siloxane	
Poids spécifique :	0,793	
Solvant :	WHITE SPIRIT ou TERPINETTE = hydrocarbure aliphatique	
Emballages :	Estagnon métallique de 5 litres	Art. n° 700810
	Estagnon métallique de 25 litres	Art. n° 700811
Consommation :	Env. 3 m ² /litre pour les crépis et briques	
	Env. 2 m ² /litre pour les briques silico-calcaire	
	Env. 1 m ² /litre pour le béton cellulaire	

TEST

Longévité : L'efficacité de ce traitement est durable

PREPARATION ET APPLICATION

Outils :	Pinceau, rouleau ou brosse, en 2 ou 3 applications suivant l'absorption du support
Dilution :	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils :	De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.