

**Nom du Produit :**

# SUPER LENK

**Définition :**

**Lasure pour protection et décoration du bois.**

**Domaine d'application :**

Partout où le bois nécessite une protection, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur comme chalets, clôtures, portes, fenêtres, volets, avant-toits, rampes, poutres apparentes.

**Caractéristiques :**

SUPER LENK présente une finition semi-brillante à brillante du plus bel effet conférant au bois traité un aspect naturel et décoratif.

SUPER LENK se comporte comme un produit d'imprégnation, tout en offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries. SUPER LENK est conforme aux normes AFNOR 72081 (bleuissement du bois) et 72086 (tenue aux intempéries) et aux normes Européennes EN 152.1, EN 46 et EN 20. Veillez toutefois à ce que l'application soit exécutée sur un bois naturel (non-peint), sec et propre, et en couches suffisantes sur les surfaces particulièrement exposées.

Les pigments colorants de SUPER LENK sont exceptionnellement résistants aux intempéries et aux ultraviolets. Aussi nous recommandons de finir le travail en teinte et de **réserver l'incoloré aux sous-couches ou à l'intérieur.**

Périodiquement, une couche supplémentaire suffira à maintenir une présentation impeccable, d'où entretien facile et économique.

## **SPECIFICATIONS**

**Liant :**

Résine alkyde à base d'acides gras végétaux parfaitement purifiés, spécialement fabriquée pour les supports bois.

**Pigments :**

Pigmentation transparente réalisée à l'aide de pigments minéraux (oxyde de fer) finement micronisés.

**Poids spécifique :**

0,90 (0,91 pour l'incoloré)

**Extrait sec :**

53% ± 1%

**Viscosité :**

Très légèrement thixotrope : 280 ± 50 centipoises

**Teintes :**

SUPER LENK est livré en 10 teintes : Pin, chêne, chêne clair, chêne foncé, châtaigner, merisier, red wood, noyer, orégon, palissandre et incoloré.

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)

PEINTURES  
  
**SUPER LENK**

**Nom du Produit :**

<b>Emballages :</b>	Boîtes métalliques de	1 litre	5 litres
	Incolore	Art. n° 712800	704116
	Châtaigner	Art. n° 712810	704125
	Chêne	Art. n° 712803	704115
	Chêne clair	Art. n° 712808	704123
	Chêne foncé	Art. n° 712809	704124
	Merisier	Art. n° 712804	704117
	Noyer	Art. n° 712806	704118
	Orégon	Art. n° 712801	704122
	Pallissande	Art. n° 712807	704119
	Pin	Art. n° 712802	704120
	Red wood	Art. n° 712805	704121

**Consommation :** 10 à 12 m<sup>2</sup> au litre et par couche, selon l'absorption du support

**Séchage :** Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Sec au toucher : 4 à 5 heures

Couche sur couche : 1 jour

**Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

**PREPARATION ET APPLICATION**

**Outil :** Brosse, pinceau

**Mode d'application :** Remuer SUPER LENK avant l'application de façon à maintenir l'homogénéité du produit.

**A l'intérieur :** 2 couches « teintées » ou « incolores » dont la première dilué à maximum 20% de White spirit suivant l'absorption du bois.

**A l'extérieur :** 3 à 4 couches sur ouvrages spécialement exposés dont la première dilué à maximum 20% de White spirit suivant l'absorption du bois.

Afin d'éviter une saturation de la teinte ,1 couche incolore, suivi de 2 ou 3 couches « teintées ». La dernière couche ne doit jamais être incolore.

Après quelques années, application de 2 nouvelles couches est nécessaire pour maintenir la protection totale du support : un léger ponçage et dépolissage suffisent généralement.

**Important :** application sur bois exotique, consulter nos services techniques.

**Nettoyage de l'outil :** De suite après emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE :** Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage. Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.