

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 4210.05

Nom du Produit :

VERNIS ZAPON

Définition :

Vernis nitrocellulosique de protection pour métaux non ferreux.

Domaine d'application : Tous types de métaux non ferreux, pour intérieur et extérieur, idéal pour ferronnerie, constructions métalliques et autres supports nécessitant une protection efficace contre les intempéries.

SPECIFICATIONS

Poids spécifique :	0.90
Extrait sec :	10.8 %
Aspect :	Brillant
Teinte :	Transparent
Emballage :	Estagnon métallique de 5 litres Art. n° 700545 Estagnon métallique de 1 litre Art. n° 705410
Consommation :	Environ 100 g/m ² Appliquer 2 ou 3 couches.
Séchage :	Env. 3 heures
Recouvrement :	Après 12 heures à 20 ° C. Le séchage est ralenti par basses températures
Température :	+5°C au minimum
Stockage :	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

PREPARATION ET APPLICATION

Support :	Doit être propre, sec et exempt de graisse.
Outils :	Pistolet
Dilution :	Avec Thinner ou diluant cellulosique.
Nettoyage des outils :	De suite après usage avec du Thinner ou diluant cellulosique

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.