

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 4220.05

Nom du Produit :

VIDUR

Définition :

Peinture de finition avec fer micacé pour l'extérieur et l'intérieur.

Domaine d'application : Couche de finition pour les constructions métalliques en général, barrières en fer, pylônes, réservoirs, etc.

Caractéristiques : Peinture de finition spéciale avec une très haute résistance. Elle s'utilise à chaque fois que l'on désire appliquer une peinture de finition particulièrement résistante.

SPECIFICATIONS

Liant : Mélange de résines alkydes moyennes et longues en huile.

Pigments : Oxyde de titane, oxyde de zinc et fer micacé.

Solvant : TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

Poids spécifique : Env. 1,35 à 1,40 (peut varier selon la teinte)

Extrait sec : Env. 75% (peut varier selon la teinte)

Aspect : Satiné - brillant

Viscosité : Légèrement thixotrope

Arrondi : Bon

Teintes : 13 teintes à disposition + blanc et noir

Nuançage : Les teintes peuvent se mélanger entre elles

Emballages :	Boîte métallique de	1 kg	5 kg	6 kg	7 kg
	Aluminium	Art. n° 701638	700280		
	Noir	Art. n° 701636	700291		
	Blanc	Art. n° 701635		700287	
	Brun	Art. n° 701647		700276	700292
	Brun foncé	Art. n° 701648		700277	700293
	Gris ardoise	Art. n° 701645		700273	700288
	Gris argent	Art. n° 701643		700270	700286
	Gris moyen	Art. n° 701641		700271	700290
	Gris clair	Art. n° 701640		700279	700285
	Gris très clair	Art. n° 701639		700272	700284
	Gris bleuté	Art. n° 701642		700296	700282
	Gris acier	Art. n° 701644		700295	700283
	Rouge-brun	Art. n° 701637		700274	700281
	Vert clair	Art. n° 701649		700278	700294
	Vert wagon	Art. n° 701646		700275	700289

Consommation : 180 à 200 gr/m² par couche

Séchage : Film sec : 12 heures

Couche sur couche : 24 heures

Film dur : entre 3 à 5 jours selon température et humidité de l'air

Stockage : Très longtemps en emballage d'origine hermétiquement fermé et au frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **VIDUR**

TESTS

Résistance au jaunissement : Excellente

Résistance aux intempéries : Excellente

Résistance aux lavages : Excellente

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Doit être préalablement revêtu d'un bon anti-rouille de fond, tel que PRIMER SYNTHETIQUE.

Outils : Pinceau, rouleau ou pistolet

Dilution : Prêt à l'emploi. Pas vraiment nécessaire, diluer avec au max. 5% de TERPINETTE ou DILUTIF SYNTHETIQUE

Nettoyage des outils : De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE, du WHITE SPIRIT ou du DILUTIF SYNTHETIQUE

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.