

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 3420.05

Nom du Produit :

JALEMAIL

Apprêt Synthétique

Définition :

Impression, sous-couche alkyde-uréthane universelle extérieur et intérieur.

Domaine d'application : JALPRIM s'utilise aussi bien en couche d'impression qu'en sous-couche avant finition. (Extérieur ou intérieur avec recouvrement par toutes peintures aqueuses ou solvantées (alkydes)).

JALPRIM s'utilise sur tout support : plâtre, placoplâtre ou enduit, bois ou aggloméré, ciment, métaux après traitement antirouille approprié, anciennes peintures après lessivage.

JALPRIM est appelé à recevoir les finitions les plus diverses : laques brillantes, satinées (JALEMAIL ou JALPEINT), mates (MURAMAT), dispersions acryliques (JALFIX), etc.

Caractéristiques :

JALPRIM réunit les qualités exigées d'une sous-couche idéale : arrondi parfait, bon pouvoir couvrant en surface et en opacité, dureté du film permettant un ponçage facile et rapide.

SPECIFICATIONS

Liant :	Résine alkydes-uréthane spéciales, dures et très pénétrantes	
Pigments :	Dioxyde de titane et pigments sélectionnés	
Liant:	Résine combinée par mélange de plusieurs résines spéciales	
Pigments :	Dioxyde de titane et matière de charge	
Poids spécifique :	1,58 ±0.05	
Extrait sec :	80%	
Aspect :	Satiné mat	
Viscosité :	Légèrement Thixotrope	
Teintes :	Blanc, teintes JALMIX sur demande	
Nuançage :	Avec au maximum 5% de NEOGAM	
Emballages :	Bidon métallique de 1 kg	Art. n° 701505
	Bidon métallique de 7 kg	Art. n° 700415
Stockage :	1 année en emballage hermétiquement fermé et à l'abri du soleil. NE CRAINT PAS LE GEL !	
Consommation :	150 à 200 gr/m ² par couche	
Séchage :	Hors poussière :	env. 10 minutes
	Sec au toucher :	env. 30 minutes
	Recouvrable :	12 heures
	Dur maximum :	48 heures

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JALEMAIL**
Apprêt Synthétique

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Outils :** Pinceau, rouleau ou pistolet.
- Dilution :** Diluer avec de la TERPINETTE ou du WHITE SPIRIT :
- a- En 3 couches :***
- impression : dilution 20-30%
 - sous-couche : dilution 5% + finition
- b- En 2 couches :*** impression (faisant également fonction de sous-couche) diluer 20%
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de la TERPINETTE, du WHITE SPIRIT ou du DILUTIF SYNTHETIQUE.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.