

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2320.05

**Nom du Produit :** **MAT'O'JAL**

**Définition :** **Peinture mate pour murs et plafonds, diluable à l'eau**

**Domaine d'application :** Peut être appliquée sur fonds sains en plâtre, crépi, béton ou anciennes peintures. Elle est idéale pour les rénovations intérieures de villas, immeubles d'habitation, fermes, églises, musées, châteaux, etc.

**Caractéristiques :** Perméable aux vapeurs d'eau, forme un film de faible tension. Possède un excellent pouvoir couvrant. Ne dégage aucune odeur incommode à l'application et lors du séchage. Application facile au rouleau. De base aqueuse, respecte l'environnement.

**SPECIFICATIONS**

**Liant :** Liant spécial à base de résine alkyde hydrodiluable  
**Pigments :** Dioxyde de titane rutile et matière de charge  
**Poids spécifique :** 1.51 ± 0,01  
**Extrait sec :** 61,5% ± 0.5  
**Aspect :** Mat profond  
**Viscosité :** Thixotrope, bien mélanger avant l'emploi  
**Teinte :** Blanc  
**Nuançage :** En teinte pastel avec un maximum de 5% d'Aquamix ou Pintasol  
**Emballages :** Bidon plastique de 5 kg Art. n° 709032  
Bidon plastique de 20 kg Art. n° 709030  
**Consommation :** De 180g à 200g/m<sup>2</sup> par couche, suivant l'absorption et rugosité du support  
**Séchage :** Température à 20°C et 60% d'humidité relative:  
Sec au toucher : env. 2 heures (DIN 18363)  
Couche sur couche : env. 18 heures  
**Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
CRAINT LE GEL !

**TESTS**

**Résistance aux lavages :** Relative  
**Résistance aux frottements :** Bonne après env. 2 semaines  
**Résistance au jaunissement :** Bonne

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



## **Nom du Produit :** MAT'O'JAL

### **PREPARATION ET APPLICATION**

- Supports :** Plafonds et murs secs et sains
- Outils :** Rouleau, brosse ou pistolet Airless, Chiron
- Dilution :** Suivant le mode d'application et l'absorption du support, peut être diluée de la manière suivante :
- Au rouleau :** Pas de dilution ou si nécessaire un maximum de 3% d'eau afin d'éviter les éclaboussures
- A la brosse :** avec 3% d'eau si nécessaire
- Au pistolet Airless :** jusqu'à 10% d'eau
- Mode d'application :** **Sur fonds très absorbants :**  
Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche de MAT'O'JAL avec 3% d'eau maximum, puis le lendemain la 2<sup>ème</sup> couche
- Sur fonds non absorbants :**  
Appliquer une couche non diluée de MAT'O'JAL de préférence au rouleau. Toutefois, elle peut également être appliquée à la brosse ou au pistolet Airless.
- Sur d'anciens papiers peints adhérents :**  
Peut également revêtir d'anciens papiers peints. Encollage sur papiers peints : Lorsque le haut de la paroi à tapisser est recouvert de MAT'O'JAL, attendre 10 à 20 heures (suivant la température ambiante) avant la pose du papier peint. Ensuite l'encollage peut s'effectuer en utilisant une colle conventionnelle. Les prescriptions des fabricants de papiers peints doivent absolument être respectées.
- Isolation des taches anciennes :**  
Les surfaces souillées par de la nicotine, la fumée, les taches d'eau sèches, peuvent être isolées avec MAT'O'JAL. Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche, puis le lendemain une seconde non diluée.
- Dans les cas difficiles, demander conseil à votre représentant conseiller technique.
- Nettoyage des outils :** De suite après l'emploi avec de l'eau ou, si la peinture est sèche, avec du Thinner

### **PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.