

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



FICHE TECHNIQUE

N° 2340.05

Nom du Produit :

PLAFODUR Plus

Définition :

Peinture mate en phase solvant pour plafonds et parois, non-jaunissante, sans odeur et à haut pouvoir couvrant.

Domaine d'application : A l'intérieur uniquement, sur plafonds et parois.

Peut être appliqué sans couche de fond préalable sur plâtre, crépi, béton et bois.

Caractéristiques :

Non-jaunissant.

Haut pouvoir d'isolation et de perméabilité aux vapeurs d'eau.

Forme un film de faible tension.

Ne dégage aucune odeur incommode.

Idéal pour les rénovations intérieures de villas, immeubles d'habitation, fermes, églises, musées, châteaux, etc.

SPECIFICATIONS

Liant :

Liant spécial à base d'huiles végétales

Pigments :

Di oxyde de titane rutile et matières de charge

Poids spécifique :

1.41 ± 0,01

Extrait sec :

73% ± 0.5

Aspect :

Mat profond

Viscosité :

Gel

Teinte :

Blanc

Nuançage :

A teinter de préférence en usine car "nuançage" possible

Emballages :

Bidon métallique de 5 kg

Art. n° 700379

Bidon métallique de 20 kg

Art. n° 704071

Consommation :

Env. 130 gr/m² par couche, suivant l'absorption et rugosité du support

Séchage :

En condition idéale, 20° et 60% d'humidité relative

Hors poussière :

env. 2 heures

Sec au toucher :

env. 4 heures (DIN 18363)

Couche sur couche :

env. 2 à 3 heures

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

TESTS

Résistance aux lavages :

Après environ 1 semaine

Résistance aux frottements :

Bonne, après environ 2 semaines

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **PLAFODUR Plus**

PREPARATION ET APPLICATION

Supports : Plafonds et parois secs et sains

Outils : Pinceau, rouleau ou pistolet Airless

Mode d'application : **Sur fonds très absorbants :**
Appliquer une 1^{ère} couche de PLAFODUR+ diluée avec de 3 à 5% de dilutif, puis une 2^{ème} soit "mouillé sur mouillé" ou après 24heures.

Sur fonds non absorbants :
Appliquer une couche non diluée de PLAFODUR+ ou si nécessaire avec de 3 à 5% de dilutif.

Rénovations :
En règle générale, peut être appliqué sans nettoyage du fond sur d'anciennes peintures telles que dispersions, ou peintures à la chaux. Lorsque les plafonds ou parois sont très sales, un simple nettoyage est recommandé. De par sa composition, PLAFODUR isole les taches de nicotine, fumée, rouille et d'eau sèche. Si pose de papier peint sur réchappissage d'avec PLAFODUR+, prendre contact avec l'un de nos conseillers techniques ou notre laboratoire.

Dilution : Prêt à l'emploi. Si nécessaire, au maximum avec de 3% à 5% de dilutif, de préférence, le PLAFODUR sans odeur

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec du WHITE SPIRIT (Terpinette)

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.