



LASURE COULEURS NATURE



Nouvelle génération de lasure décorative satinée pour embellir et protéger vos boiseries extérieures ou mobiliers de jardin.

Destination

S'applique sur les boiseries extérieures pour lesquelles on souhaite apporter une couleur décorative sans masquer le veinage du bois : bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres...
Recommandée sur bois blancs (clairs).

Propriétés

- Haute protection imperméable.
- Résiste aux rayons UV intenses.
- Haute durabilité des couleurs.
- Formule anti-goutte, ne coule pas.
- Sans odeur. Sec en 30 minutes.
- Satisfait à la norme NF Environnement.
- Nettoyage des outils à l'eau.

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Boiseries Extérieures V33, pour mieux le protéger.
- Bois déjà lasuré : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez à l'aide du Décapant Gel Express Spécial Bois V33. Rincez à l'eau puis laisser sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- Bois exotique gras : Dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

Application

Bien remuer avec une baguette avant emploi.

- Appliquez en 2 couches au pinceau ou au rouleau mousse à poils courts dans le sens des veines du bois.
- Laissez sécher 3 heures la 1ère couche, puis poncez légèrement au papier de verre grain fin.
- Dépoussiérez avant d'appliquer la 2ème couche.
- Sur bois neuf ou très exposé, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° C par temps sec.

Conseils V33

- Bien refermer l'emballage après usage.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

Teintes : blanc – oxygène – campanule – cactus – séquoia – argile – ficelle – cannelle – écorce – poivre

Aspect : satiné

Conditionnements : 1L, 2,5 L

Temps de séchage :

Au toucher : 30 mn

Entre couches : 3 h

Complet : 12 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou – 12 m² (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : eau

Matériel : pinceau ou pistolet