

Jalsil intérieur - formule améliorée



Peinture mate acrylique renforcée en siloxane, aspect poché fin

- Destination**
- Pour tous travaux intérieurs sur murs et plafonds
 - Parfaitement adapté aux surfaces exposées en lumière rasante
 - Locaux industriels, de travail, d'habitation
 - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Mat profond permettant d'atténuer les défauts mineurs du support
 - Bonne opacité, garnissant élevé
 - Blancheur stable
 - Adaptée aux grandes surfaces
 - Facilité d'emploi (excellente glisse, bonne répartition du produit, sans coulures)
 - Deux couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux
 - Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
 - Excellente adhérence sur anciens fonds peints
 - Lessivable
- Supports**
- Plâtre et ses dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents, sauf si primaire adapté)
 - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
 - Sur anciennes peintures adhérentes
 - Autres supports; nous consulter

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Mat - poché fin
Brillant spéculaire	BS 85° < 2
Extrait sec	En poids: 54±2% En volume: 34±2%
Densité	1.44±0.05
Taux de COV	5g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Sec: 30min Recouvrable: 3h. Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	125 à 145 g/m ² ou 10 à 12 m ² /l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Selon nuancier
Conditionnement	5kg - 20kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Mise en œuvre

Dilution	Produit prêt à l'emploi. Jusqu'à 5% d'eau en application mécanisée ou en première couche sur fonds poreux.
Outil	Pinceau, brosse, rouleau synthétique de toison 12mm, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l' EAU
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80%
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	Sur supports à faible absorption (béton, anciennes dispersions, papier ingrain, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 1 couche de Jalsil intérieur dilué à 5% d'eau• 1 couche de Jalsil intérieur Sur supports à forte absorption (béton cellulaire, crépis de ciment, plâtre, enduits à la chaux, peintures silicate, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'imprégnation ou impression adéquate• 2 couches de Jalsil intérieur avec dilution de 5% d'eau pour la première
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch