

Neojal soyeux - formule améliorée



Lasure microporeuse satinée à base de résine alkyde, pour intérieur et extérieur, diluable au solvant

- Destination** Protection et décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien
- Propriétés**
- Beau rendu, met en valeur les veines du bois
 - Excellente protection contre les intempéries et les effets du rayonnement solaire
 - Protection hydrofuge limitant les variations dimensionnelles du bois
 - Microporosité élevée assurant la régulation de l'humidité des bois
 - Protection renforcée du film contre le développement des moisissures et champignons de bleuissement
 - La version Néojal soyeux incolore est à usage intérieur
- Supports**
- Bois bruts, neufs ou anciens et dérivés, à exception des essences exotiques tels que, iroko, niango, sipo, teck, Red cedar, où l'emploi de lasures en phase aqueuse est recommandée
 - Bois lasurés en bon état

Caractéristiques

Présentation	Produit onctueux
Aspect sec	Satin - tendu
Brillant spéculaire	BS 60°: 37±3
Extrait sec	En poids: 48±2% En volume: 41±2%
Densité	0,91±0.05
Taux de COV	399g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Recouvrable: environ 12h. Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois. Le séchage peut être retardé sur bois durs et très tanniques (chêne, châtaignier)
Rendement	En moyenne 70ml/m ² par couche, variable en fonction du support et mode d'application
Nuançage	Selon nuancier spécifique
Conditionnement	1l - 5l
Conservation	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré

Mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi En couche d'imprégnation, diluable jusqu'à 3% avec du White Spirit
Outil	Pinceau, brosse plate
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C)• Humidité relative inférieure à 80%• Support sec et non condensant• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence
Système d'application	Avant application, remuer le Néojal soyeux pour une bonne homogénéisation de la teinte Sur bois brut: <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'imprégnation pour traitement contre les risques de contamination par insectes ou moisissures• Une à deux couches de Néojal soyeux teinté ou incolore pour l'intérieur, deux à trois couches teintées en extérieur dont la première diluée avec maximum 5% de White Spirit, les suivantes sans dilution <p>Nous rappelons que pour une mise en peinture sur bois, le taux d'humidité de ce dernier ne doit pas dépasser 15% (12% pour les fenêtres)</p> Sur ancienne lasure et après ponçage: <ul style="list-style-type: none">• Une couche de Néojal soyeux teinté ou incolore pour l'intérieur, une à deux couches teintées en extérieur, fonction du degré de protection requis <p>Afin d'éviter une saturation de la teinte, une couche d'incolore suivie de couches teintées est possible</p>
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

