

Fixacryl



Imprégnation incolore mate-soyeuse pour intérieure et extérieure, à base de liant insaponifiable, diluable au solvant

- Destination**
- Convient particulièrement aux applications en intérieur et extérieur des bâtiments neufs, anciens et/ou historiques, ainsi qu'aux carreaux en céramique, en tant que promoteur d'adhérence
- Propriétés**
- Remarquable pouvoir de pénétration et de fixation, sur fond sec et poreux
 - Régule l'absorption du substrat
 - Excellent pouvoir d'adhérence
 - Ne pas appliquer sur panneaux d'isolation en polystyrène
- Supports**
- Fonds minéraux usuels du bâtiment tels que, brique, béton, enduits au ciment, plâtre et ses dérivés, et autres supports nécessitant une imprégnation
 - Carreaux en céramique

Caractéristiques

Présentation	Peinture liquide
Aspect sec	Mat-soyeux
Brillant spéculaire	Non mesurable
Extrait sec	En poids: 7±0,5%
Densité	0,91±0,02%
Taux de COV	732 g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Recouvrable après 9 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	En moyenne 180 g/m ² ou 5 m ² /l par couche, très variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Incolore
Conditionnement	4L
Conservation	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Outil	Pinceau, brosse carrée de préférence
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White-Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil• Support sec et non condensant• Humidité relative inférieure à 80%
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)
Système d'application	<ul style="list-style-type: none">• Une couche de Fixacryl non diluée• Pour les substrats très absorbants, appliquer deux couches de Fixacryl non diluée, "mouillé sur mouillé". <p><i>Il est important de bien brasser le bidon avant emploi</i></p>
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

