

Indica - formule améliorée



Peinture routière mate pour travaux de marquage sur sols et chaussées, à base de résine acrylique, diluable aux solvants

- Destination** Adaptée à tous travaux de traçage et signalisation routière sur sols et chaussée, tels passages piétons, bordures, bornes, parkings, aérodomes, entrepôts, routes, etc.
- Propriétés**
- Grande blancheur permettant une bonne visibilité de jour
 - Très bonne anti-glissance pour une sécurité accrue des usagers
 - Rétro-réfléchissant (quand additivée de l'agrégat adéquat)
 - Grande durabilité, résistance à l'usure et aux UV
 - Application manuelle ou mécanisée
 - Haut pouvoir couvrant
 - Séchage rapide
 - Produit sans toluène
- Supports**
- Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton, bitume)
 - Béton, chapes ou dalles ciment
 - Eléments métalliques (imprimés)
 - Anciennes peintures en bon état

Caractéristiques

- Présentation** Peinture onctueuse
- Aspect sec** Mat
- Extrait sec** En poids: 74 ± 3%
- Densité** 1,48 ± 0,05
- Taux de COV** 396 g/l max.
- Séchage (20°C, 65%)** Sec au toucher: 7 à 15 minutes suivant les conditions atmosphériques ambiantes et le système appliqué
Circulable après 30 minutes
- Rendement** Environ 430 g/m² (sans charges anti-dérapantes)
Environ 550 g/m² (avec charges anti-dérapantes)
Environ 600 g/m² (avec charges rétro-réfléchissantes)
Par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
- Nuançage** Disponible en blanc, en noir et en jaune Ral 1023
- Conditionnement** 5kg - 25kg
- Conservation** 12 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Outil	Pinceau, rouleau, pistolet (airless), machine à tracer
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du Dilutif Indica
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C)• Support sec et non condensant• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'Indica en application directe sur le support Epaisseur d'application et utilisation d'agrégats selon usage (traçage, marquage ou signalisation)
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch