

Jalprim



Primaire d'accrochage mat-soyeux pour intérieur et extérieur, diluable au solvant

Destination Couche adhérente idéale pour supports lisses et difficiles

Propriétés

- Excellent pouvoir couvrant et garnissant
- Excellente adhérence multi-supports
- Facile d'application et séchage rapide

Supports

- Métaux non-ferreux (prudence avec les galvanisés neufs), carreaux de céramique, anciennes peintures adhérentes, matières plastiques telles que PVC, polyester, Formica, polyuréthane, verre synthétique

Caractéristiques

Présentation	Produit onctueux
Aspect sec	Mat-soyeux
Brillant spéculaire	BS 60°: 6±0.5
Extrait sec	En poids: 76±2%
Densité	1.57±0.03
Taux de COV	< 385g/l
Séchage (20°C, 65%)	Recouvrable après 12h. Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	En moyenne 180g/m ² ou 9 m ² /l par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanche calibrée et transparente
Conditionnement	1l - 5l
Conservation	12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré

Mise en œuvre

Dilution	Maximum 5% de White Spirit, si nécessaire
Outil	Pinceau, brosse, rouleau, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C)• Support sec et non condensant• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	Fonds métalliques bruts non-ferreux <ul style="list-style-type: none">• Dégraisser - lessiver - poncer• Une couche de Jalprim blanc Fonds plastiques <ul style="list-style-type: none">• Dégraisser - lessiver - poncer• Une couche de Jalprim blanc Anciennes peintures adhérentes <ul style="list-style-type: none">• Poncer• Une couche de Jalprim blanc <p>Rappelons que le ponçage permet d'améliorer l'adhérence sur supports difficiles</p>
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.