



N° 2200.14

Nom du Produit **JALFIX standard**
Intérieur



Définition Dispersion mate intérieure, diluable à l'eau

Caractéristiques Peinture d'entrée de gamme, bon rapport qualité/prix, pour endroits à faible sollicitation

Domaine d'application Pour tous travaux intérieurs, sur béton, enduit de chaux, de ciment, plâtre (sec), papier ingrains, ainsi que sur anciennes dispersions mates et crépis synthétiques
Idéale pour les caves, cages d'escaliers et parking

Spécifications

Aspect Mat

Teinte en stock Blanc

Nuançage Sur demande: teintes vives et pastels, selon nuanciers

Emballages	5 kg	20 kg
	Blanc	Blanc
	Art. n°700927	Art. n°700918

Rendement En moyenne 200 g/m² par couche, variable en fonction du support

Séchage Recouvrable après environ 8 heures
(Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air)

Stockage 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
CRAINT LE GEL !
Tenir hors de portée des enfants

Liant Copolymère acrylique

Pigments Dioxyde de titane rutile et matières de charge spécifiques

Poids spécifique 1.63 ± 0.02

Extrait sec 64.7% ± 0.5

pH 8.7

Teneur en COV 30.0 g/l

Préparation et application

Support Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse, et suffisamment durci
Les particules non adhérentes, poussières, laitances, efflorescences doivent être éliminées par grattage ou autres moyens mécaniques
Pour le béton, les résidus de coffrage doivent être éliminés

- Outil** Pinceau, brosse, rouleau (sur support lisse, toison de 9 mm - sur support structuré, toison de 12 mm), pistolet airless
- Application et dilution** Prêt à l'emploi

Sur supports à faible absorption (béton, anciennes peintures):

- Deux couches de JALFIX standard dilué avec max. 5% d'eau, si nécessaire

Sur supports à forte absorption (béton cellulaire, crépis et enduits de chaux):

- Une couche de FIXAFOND recouvrable après 8 heures
- Deux couches de JALFIX standard dilué avec max. 5% d'eau, si nécessaire

- Température** Minimale du support de 10°C, afin de permettre une bonne formation du film
- Nettoyage de l'outil** De suite après emploi avec de l'eau

Prescriptions de sécurité

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage

Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.
