



N° 2430.14

Nom du Produit **JALRIBIN**
Intérieur



Définition Crépi synthétique de finition intérieur, diluable à l'eau

Caractéristiques Son application confère un aspect rustique ribé plein

Domaine d'application Pour décoration de murs et parois intérieurs

Spécifications

Aspect Mat, ribé

Teinte en stock Blanc

Nuançage Sur demande: teintes pastels, selon nuanciers

Emballages **25 kg**

Grain 1.0 Art. n°701063

Grain 1.5 Art. n°701064

Rendement Grain 1.0: en moyenne 2.0 kg /m², variable en fonction du support

Grain 1.5: en moyenne 2.2 kg /m², variable en fonction du support

Séchage Au toucher environ 10 heures, recouvrable après 2 jours
(Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air)

Stockage 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
CRAINT LE GEL !
Tenir hors de portée des enfants

Liant Terpolymère

Pigments Dioxyde de titane rutile et matières de charge spécifiques

Poids spécifique 1.85 ± 0.02 suivant la granulométrie

Extrait sec 81.0% ± 0.5 suivant la granulométrie

pH 8.5

Teneur en COV 37.1 g/l

Préparation et application

Support Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse et suffisamment durci
Les particules non adhérentes, poussières, laitances, efflorescences doivent être éliminées par grattage ou autres moyens mécaniques
Sur des supports très absorbants ou poudreux, il est fortement conseillé d'appliquer au préalable une couche de FIXAFOND

Outil	Truelle allemande, frottoir plastique ou inox
Application et dilution	Prêt à l'emploi
	Sur supports à faible absorption (béton, anciennes peintures): <ul style="list-style-type: none">- Une couche de FOND D'ACCROCHAGE micro, recouvrable après 24 heures- Une couche de JALRIBIN
	Sur supports à forte absorption (béton cellulaire, crépis et enduits de chaux): <ul style="list-style-type: none">- Une couche de FIXAFOND, recouvrable après 12 heures- Une couche de JALRIBIN
Température	Minimale du support de 10°C, afin de permettre une bonne formation du film
Nettoyage de l'outil	De suite après emploi avec de l'eau
	Prescriptions de sécurité Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.
