



<b>Outil</b>	Pinceau, brosse La pénétration du SILICONE au W.S. sera moins bonne en cas d'application au rouleau ou pistolet
<b>Application et dilution</b>	Prêt à l'emploi  Appliquer 2 à 3 couches selon l'absorption du support
<b>Température</b>	Minimale du support de 7°C
<b>Nettoyage de l'outil</b>	De suite après emploi avec du WHITE-SPIRIT

#### **Prescriptions de sécurité**

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage  
Fiche de données de sécurité sur demande

---

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

---