

# Enduilakh

## Enduit haute décoration lavable

**Rendu** : Lisse avec des effets travaillés et glacés imitant le Tadelakt Marocain..

**Avantages** :

- ne contient pas de chaux
- Stabilité au stockage
- Recouvrable par tout type de peinture
- Miscible avec tout type de colorant universels et oxydes
- Ne brûle ni les yeux, ni la peau, ni les mains
- Très lavable après séchage et durcissement.

**Destination** : Tout support en intérieur soigneusement préparé et imprimé. Les trous et fissures devront être correctement réparés et bouchés.

**Application**: *Enduilakh* s'applique en 3 passes sur *Impress'Déco*.

**1<sup>ère</sup> couche** :

Déposer *Enduilakh* par plots que l'on étale soigneusement dans toutes les directions de manière à moucher le mur. Les plots établis doivent être espacés d'une vingtaine de centimètres environ sans côte apparente.

**Séchage**

**2<sup>ème</sup> couche** :

Lissage de l'ensemble de la surface. Effectuer un travail soigné sans côte ni maigre par zones délimitées par des plots.

**Séchage**

**Finition** :

Effectuer un glaçage en appliquant *Enduilakh* sur toute la surface en une couche à racler au fur et à mesure en observant un angle de 45 ° de la lisseuse par rapport au support.

Pour les teintes soutenues, il est conseillé de teinter *Impress'Déco* dans la même teinte que l'*Enduilakh*.

**Nettoyage des outils à l'eau.**

*Enduilakh* se teinte en utilisant les formules de 1 litre de peinture Satinée pour les teintes claires et intermédiaires.

**Conditionnement** : Seaux plastiques de 8 kg.

**Consommation** : 400 à 450 gr / m<sup>2</sup>.

**Conservation** : 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Composition** :

- Solvant : Eau
- Adjuvants : Dispersant, bactéricide
- Liants : Cellulosique, Acrylique
- Charges : Carbonates de calcium
- Épaississant : Cellulosique
- Densité : 1.75
- Extrait sec : 71 %
- Teneur en COV : 1,04 grs / li