



N° 8140.05

Nom du Produit **JAL 33**

JAL 66



Définition Produits de nettoyage, dégraissage et lessivage universel, diluables à l'eau

Caractéristiques Leurs triples actions lessivantes, solvantes et mouillantes, assurent aux surfaces traitées, un nettoyage en profondeur sans attaque de la peinture ou des supports
 JAL 33 : Produit concentré
 JAL 66 : Solution à 40% dans l'eau
 Ne créent pas de réaction de saponification
 Actifs à froid, non corrosifs
 Ces produits sont ininflammables

Domaine d'application S'utilisent sur tout support lavable (peinture, métaux, bois, plastique, etc) et permettent d'effectuer des lessivages de fond avant mise en peinture, des nettoyages généraux d'entretien pour toutes sortes de pièces, des nettoyages manuels ou par machines, de halles et de sols d'usines

Spécifications

Composition Composants anti-rouille, sels d'acides organiques et tensioactifs non-ioniques

Emballages	Estagnons plastiques	1 Kg	5 kg	20 kg
JAL 33	-	-	Art. n° 702040	-
JAL 66	-	Art. n° 704812	Art. n° 704813	-

Stockage Plusieurs années en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
 CRAINT LE GEL ! Tenir hors de portée des enfants

Composition Composants anti-corrosifs, sels d'acides organiques et tensioactifs non ioniques

Poids spécifique 1,09 ± 0,02

Solubilité Miscible à l'eau en toutes proportions

Stabilité thermique -10°C à + 60°C

pH 8,7 ± 0,3 (10g/l)

Teneur en COV 0 g/l

Préparation et application

Outil Brosse à lessiver, chiffon

- Application et dilution** Solution à 10% de JAL 66 dans de l'eau ou à 4% de JAL 33 dans de l'eau
Appliquer le produit et laisser agir quelques minutes, 1 à 20 min., ne pas laisser sécher, rincer à l'eau propre
Si nécessaire, renforcer l'action du produit par une action mécanique (brossage, frottage etc...)
- Séchage** Après lessivage, un simple essuyage à l'éponge humide suffit
- Température** Minimale du support de 5°C

Prescriptions de sécurité

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.
