



N° 2220.05

Nom du Produit **JALINGRIN**
Intérieur



Définition Revêtement structuré, fibreux, de finition intérieure, en phase aqueuse

Caractéristiques Son application permet d'obtenir un aspect rustique similaire au papier ingrain en une seule opération

Domaine d'application Revêtements de murs et plafonds

Spécifications

Aspect Mat, à structure fine ou moyenne

Teinte en stock Blanc

Nuançage Sur demande : teintes pastels, selon nuanciers

Emballages

Bidons plastiques	20 kg
Grain 1	Art. n°701220
Grain 2	Art. n°701225

Rendement Environ 800gr/m²

Séchage Sec au toucher : environ 4 heures suivant le grain
Sec à cœur : 2 à 3 jours
(Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air)

Stockage 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
CRAINT LE GEL !
Tenir hors de portée des enfants

Liant Résine terpolymère

Pigments Dioxyde de titane rutile et matières de charge spécifiques

Poids spécifique 1,53 ± 0.02

Extrait sec 58.0% ± 0.5

pH 9.0

Viscosité Pâteuse

Teneur en COV 16.1 g/l

Préparation et application

- Support** Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse et suffisamment durci
Sur plâtre, crépi de ciment, béton, fibrociment, etc., appliquer une couche d'imprégnation avec JALFOND base solvantée ou une couche de FIXAFOND à base aqueuse
Après 24h, appliquer le JALINGRIN
- Outil** Au pistolet à plastique muni d'une buse maximale de 6 mm
- Application et dilution** Prêt à l'emploi, appliquer 2 couches successives
- Température** Minimale du support de 10°C, afin de permettre le séchage à cœur ainsi qu'une bonne formation du film
- Nettoyage de l'outil** De suite après emploi avec de l'eau

Prescriptions de sécurité

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.
